

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 1 von 44



**Fahrzeughersteller**

**Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 1/2 J X 19 H2      Einpreßtiefe (mm) : 26  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5      Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung      | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                 | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| ATR9L8BA26EX666 | PCD112 ET26            | ohne                          | 66,6                    |                            | 875                           | 2364                            | 02/25                           |
| ATR9L8BA26EX666 | PCD112 ET26            | ohne                          | 66,6                    |                            | 890                           | 2327                            | 02/25                           |
| ATR9L8BP26EX666 | PCD112 ET26            | ohne                          | 66,6                    |                            | 890                           | 2327                            | 02/25                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Bayerische Motorenwerke AG, BMW, BMW AG**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Vorderachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **ATR9P** KBA: **55465** Lochkreis: **5x112** ET: **46**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **ATR9K** KBA: **55463** Lochkreis: **5x112** ET: **34** oder

Radtyp: **ATR9K** KBA: **55463** Lochkreis: **5x112** ET: **27**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KDLL, KDLQ, KDLR**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : G2C; G3C; G3K; G3L; G3K; G6E; G3L; G4C; G2C; G6L;  
G6K; G3C

Zubehör : OE-Schraube ww. ZJBC

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : G7L; (Kegelbund)

Zubehör : OE-Schraube ww. ZJBC

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 2 von 44

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,  
 für Typ : U2AT; G6GT; G5L; F2GC; G3C; G3K; G3L; G6L; G5K; U2X;  
 G3XE; G2C; G3XN; G4X; G3X; UMX; JM1; G8C; G6E; 7L; G4C; F1H;  
 G6K; F2X; U1X

Zubehör : OE-Schraube ww. ZJBC

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 28,7 mm, Kegelw. 60 Grad,  
 für Typ : G7L; (Kegelbund lose)

Zubehör : OE-Schraube ww. ZJBA

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 28,7 mm, Kegelw. 60 Grad,  
 für Typ : G6X; G5X

Zubehör : OE-Schraube ww. ZJBA

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **BMW X REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2X         | e1*2007/46*1824*..   | 85 - 225  | 225/40R19 93  | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27B; 27H      | BMW X2 (F39);<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NM; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C                                                  |
|             |                      |           | 225/45R19 92  | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27B; 27H      |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 235/40R19 92  | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 235/45R19 95  | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 245/40R19 94  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 255/35R19 92  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 255/40R19 96  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                            |
| G3XE        | e1*2007/46*2130*..   | 80        | 245/50R19 104 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I                | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7ON; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C                                          |
|             |                      |           | 255/45R19 104 | 11A; 248; 26P; 27I                        |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 255/50R19 107 | 11A; 244; 245; 26B;<br>26N; 27B; 27H      |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 265/45R19 102 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I; 5LA           |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 275/45R19 104 | 11A; 244; 245; 26B;<br>27B                |                                                                                                                                            |
| G3XN        | e1*2018/858*00409*.. | 120 - 145 | 245/50R19 101 | 12T                                       | nicht X3 30e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7OO; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765 |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 3 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW X REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G3XN        | e1*2018/858*00409*.. | 280      | 245/50R19 M+S | 12T; 52J                        | Allradantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 700; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765                   |
| G3XN        | e1*2018/858*00409*.. | 120 -140 | 245/50R19 105 | 12T                             | X3 30e xDrive;<br>Allradantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 700; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765 |
| G3XN        | e1*2018/858*00409*.. | 210      | 245/50R19 101 | 12T                             | Allradantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 700; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765                   |
| G4X         | e1*2007/46*1881*..   | 120 -210 | 235/50R19 103 | 11A; 26P                        | inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7MU; 7ON;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C                       |
|             |                      |          | 245/50R19 101 | 11A; 26N; 26P                   |                                                                                                                      |
|             |                      |          | 255/45R19 104 | 11A; 26P                        |                                                                                                                      |
|             |                      |          | 255/50R19 103 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27I |                                                                                                                      |
|             |                      |          | 265/45R19 102 | 11A; 26N; 26P                   |                                                                                                                      |
|             |                      |          | 275/45R19 104 | 11A; 245; 26B; 26N              |                                                                                                                      |
| G4X         | e1*2007/46*1881*..   | 240 -265 | 235/50R19 103 | 11A; 26P                        | M SERIE; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7MU; 7ON;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C              |
|             |                      |          | 245/50R19 101 | 11A; 26N; 26P                   |                                                                                                                      |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | 11A; 26P                        |                                                                                                                      |
|             |                      |          | 255/50R19 103 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27I |                                                                                                                      |
|             |                      |          | 265/45R19 102 | 11A; 26N; 26P                   |                                                                                                                      |
|             |                      |          | 275/45R19 104 | 11A; 245; 26B; 26N              |                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **BMW X REIHE (X1, iX1)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U1X         | e1*2018/858*00153*.. | 68 - 104 | 225/45R19 96  | 11A; 242; 244; 245;<br>26B; 27B; 5IE | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 765 |
|             |                      |          | 225/45R19 96  | 11A; 242; 244; 245;<br>26B; 27B; 5IE |                                                                                                                           |
|             |                      |          | 235/45R19 99  | 11A; 24C; 244; 26B;<br>27B           |                                                                                                                           |
|             |                      |          | 245/45R19 102 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 27B      |                                                                                                                           |
|             |                      |          | 255/40R19 100 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 27B      |                                                                                                                           |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 27B      |                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 4 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW X REIHE (X1, iX1)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U1X         | e1*2018/858*00153*.. | 100 - 150 | 225/45R19 96  | 11A; 242; 244; 245; 26B; 27B | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; nicht<br>Elektro; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 765 |
|             |                      |           | 235/45R19 99  | 11A; 24C; 244; 26B; 27B      |                                                                                                                                                  |
|             |                      | 100 - 221 | 245/45R19 98  | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B |                                                                                                                                                  |
|             |                      |           | 255/40R19 96  | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B |                                                                                                                                                  |
|             |                      |           | 255/45R19 100 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B |                                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **BMW X REIHE (X2, iX2)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U2X         | e1*2018/858*00371*.. | 68        | 225/45R19 96  | 11A; 242; 244; 245; 26J; 27H; 27I; 5IE | mit Standard<br>Radhausverbreiterung;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 765                            |
|             |                      | 68 - 104  | 235/45R19 99  | 11A; 24C; 244; 26J; 27B; 27F           |                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 245/45R19 102 | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 255/40R19 100 | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                                                                               |
| U2X         | e1*2018/858*00371*.. | 100 - 115 | 225/45R19 96  | 11A; 24J; 248; 26J; 27H; 27I           | mit M Sportpaket<br>Radhausverbreiterung;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; nicht<br>Elektro; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 765 |
|             |                      |           | 235/45R19 95  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                                                                               |
|             |                      | 100 - 221 | 245/45R19 98  | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 255/40R19 96  | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                                                                               |
| U2X         | e1*2018/858*00371*.. | 68        | 225/45R19 96  | 11A; 24J; 248; 26J; 27H; 27I; 5IE      | mit M Sportpaket<br>Radhausverbreiterung;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 765                        |
|             |                      | 68 - 104  | 235/45R19 99  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 245/45R19 102 | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 255/40R19 100 | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                                                                               |
| U2X         | e1*2018/858*00371*.. | 100 - 115 | 225/45R19 96  | 11A; 242; 244; 245; 26J; 27H; 27I      | mit Standard<br>Radhausverbreiterung;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; nicht<br>Elektro; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 765     |
|             |                      |           | 235/45R19 95  | 11A; 24C; 244; 26J; 27B; 27F           |                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 245/45R19 98  | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 255/40R19 96  | 11A; 24C; 244; 247; 26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                                                                               |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 5 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW X-REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                 |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| G3X         | e1*2007/46*1797*.. | 240 -265 | 235/50R19 99  | 11A; 248; 26P; 27I      | Allradantrieb;                                                                           |
|             |                    |          | 245/50R19 101 | 11A; 245; 248; 26P; 27I | Adaptive BMW M Fahrwerk; BMW                                                             |
|             |                    |          | 255/45R19 100 | 11A; 248; 26P; 27I      | Standard Fahrwerk;                                                                       |
|             |                    |          | 265/45R19 102 | 11A; 245; 248; 26P; 27I | inkl. Hybrid;                                                                            |
|             |                    |          | 275/45R19 104 | 11A; 244; 245; 26B; 27B | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7MU; 7ON; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C                     |
| G3X         | e1*2007/46*1797*.. | 100 -210 | 235/50R19 103 | 11A; 248; 26P; 27I      | Allradantrieb;                                                                           |
|             |                    |          | 245/50R19 101 | 11A; 245; 248; 26P; 27I | Heckantrieb; Adaptive BMW M Fahrwerk; BMW                                                |
|             |                    |          | 255/45R19 104 | 11A; 248; 26P; 27I      | Standard Fahrwerk;                                                                       |
|             |                    |          | 265/45R19 102 | 11A; 245; 248; 26P; 27I | inkl. Hybrid;                                                                            |
|             |                    |          | 275/45R19 104 | 11A; 244; 245; 26B; 27B | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7MU; 7ON; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C                     |
| G5X         | e1*2007/46*1918*.. | 155 -250 | 255/55R19 111 | 11A; 246; 26P           | Kombilimousine;                                                                          |
|             |                    |          | 265/50R19 110 | 11A; 24J; 248; 26B      | Allradantrieb; inkl.                                                                     |
|             |                    |          | 275/45R19 108 | 11A; 246; 26P; 5PA      | Hybrid;                                                                                  |
|             |                    |          | 275/50R19 112 | 11A; 24J; 248; 26B; 27I | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7ON; 7OO; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74E; 75I; 765; DEM |
| G6X         | e1*2007/46*2020*.. | 155 -250 | 265/50R19 106 | 11A; 246; 26N           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7ON; 7OO; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74E; 75I; 765; DEM |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 1ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|--------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1H         | e1*2007/46*2018*.. | 80 -225 | 235/35R19 91 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F | Schräghecklimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7OO; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 2ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                             |
|-------------|--------------------|---------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| F2GC        | e1*2007/46*2064*.. | 85 -225 | 235/35R19 91 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7NM; 7OO; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 6 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 2ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                           | Auflagen                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G2C         | e1*2018/858*00123*.. | 115 - 275 | 225/40R19 93  | GA4; YBC; YFS; 57E                           | Allradantrieb;<br>Heckantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 97K |
| G2C         | e1*2018/858*00123*.. | 115 - 180 | 245/35R19 93  | YBC; 11A; 248; 27H;<br>57F; <b>KDLQ</b>      | Allradantrieb;<br>Heckantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76B; 765; 97K |
|             |                      |           | 255/35R19 96  | GA4; 11A; 24M; 27H;<br>57F; <b>KDLQ</b>      |                                                                                                                                            |
|             |                      | 275       | 255/35R19 96  | GA4; 11A; 24M; 27H;<br>57F; 6AG; <b>KDLQ</b> |                                                                                                                                            |
| G2C         | e1*2018/858*00123*.. | 115 - 180 | 225/40R19 93  | 12I                                          | Allradantrieb;<br>Heckantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70O; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765                |
|             |                      |           | 235/35R19 91  | 11A; 12A; 248; 5GG                           |                                                                                                                                            |
|             |                      | 115 - 275 | 225/40R19 M+S | 12I; 52J                                     |                                                                                                                                            |
| U2AT        | e1*2018/858*00117*.. | 90 - 150  | 225/40R19 93  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F; 5HA    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C               |
|             |                      |           | 225/45R19 96  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F         |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 235/40R19 96  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F         |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 245/35R19 93  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F; 5HA    |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 245/40R19 98  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27F         |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 255/35R19 96  | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27F              |                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 255/40R19 96  | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27F              |                                                                                                                                            |
|             |                      |           |               |                                              |                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                 | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G3K         | e1*2007/46*2017*.. | 85 - 275 | 225/40R19 93  | XFC; 57E; 672                      | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; FKA |
|             |                    |          | 235/40R19 96  | 57E                                |                                                                                                                      |
|             |                    |          | 255/35R19 96  | YBA; 11A; 246; 57E;<br>6CX         |                                                                                                                      |
| G3K         | e1*2007/46*2017*.. | 85 - 275 | 225/40R19 93Y | 11A; 248; 5HA                      | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C           |
|             |                    |          | 235/40R19 96  | 11A; 248; 5IE                      |                                                                                                                      |
|             |                    |          | 245/35R19 95  | 11A; 248; 5HR                      |                                                                                                                      |
|             |                    |          | 255/35R19 96  | 11A; 244; 246; 5IE;<br><b>KDLQ</b> |                                                                                                                      |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 7 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                            | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G3K         | e1*2007/46*2017*.. | 85 - 275 | 255/35R19 96 | BA0; 11A; 244; 5IE;<br>57F; 672; <b>KDLQ</b> ;<br><b>KDLR</b> | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76B; FKA |
| G3L         | e1*2007/46*1947*.. | 85 - 275 | 225/40R19 93 | 11A; 248; 5HA                                                 | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C           |
|             |                    |          | 235/40R19 96 | 11A; 248                                                      |                                                                                                                      |
|             |                    |          | 245/35R19 95 | 11A; 248; <b>KDLQ</b>                                         |                                                                                                                      |
|             |                    |          | 255/35R19 96 | 11A; 244; 246; <b>KDLQ</b>                                    |                                                                                                                      |
| G3L         | e1*2007/46*1947*.. | 85 - 275 | 225/40R19 93 | XFC; YBC; 57E; 672                                            | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; FKA |
|             |                    |          | 255/35R19 96 | YBA; 11A; 246; 57E;<br>6CX                                    |                                                                                                                      |
| G3L         | e1*2007/46*1947*.. | 85 - 275 | 255/35R19 96 | 11A; 244; 57F; 672;<br><b>KDLQ</b> ; <b>KDLR</b>              | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76B; FKA |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 4ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                           | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G3C         | e1*2007/46*2126*.. | 120 - 275 | 225/40R19 93 | 11A; 248; 5HA                                | Cabrio; Coupe; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C           |
|             |                    |           | 235/40R19 96 | 11A; 248; 5IE                                |                                                                                                                       |
|             |                    |           | 255/35R19 96 | 11A; 244; 246; 26P;<br>5IE; <b>KDLQ</b>      |                                                                                                                       |
| G3C         | e1*2007/46*2126*.. | 120 - 275 | 255/35R19 96 | GA4; 11A; 244; 5IE;<br>57F; 58X; <b>KDLQ</b> | Cabrio; Coupe; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76B; FKA |
| G3C         | e1*2007/46*2126*.. | 120 - 275 | 225/40R19 93 | GA4; 57E; 58X                                | Cabrio; Coupe; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; FKA |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 8 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 4ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                       | Auflagen                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G4C         | e1*2018/858*00122*.. | 80 - 125  | 255/40R19 100 | 11A; 24J; 24M; 5KA;<br><b>KDLQ; KDLR</b> | BMW i4; nicht BMW i4 M50; nicht BMW i4 M50 xDrive; nicht BMW i4 M60 xDrive; Allradantrieb; Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C           |
| G4C         | e1*2018/858*00122*.. | 80 - 125  | 245/40R19 98  | CEK; CEL; CEM;<br>YEB; 57E; 580          | BMW i4; nicht BMW i4 M50; nicht BMW i4 M50 xDrive; nicht BMW i4 M60 xDrive; Allradantrieb; Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76A; FKA |
| G4C         | e1*2018/858*00122*.. | 120 - 180 | 225/45R19 96  | 5IE                                      | nicht Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C                                                                                                 |
|             |                      |           | 235/40R19 96  | 11A; 248; 5IE                            |                                                                                                                                                                                            |
|             |                      | 120 - 275 | 245/40R19 98  | 11A; 24M                                 |                                                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 255/35R19 96  | 11A; 24J; 24M; 26P;<br>5IE               |                                                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 255/40R19 100 | 11A; 24J; 24M; 26P;<br><b>KDLQ; KDLR</b> |                                                                                                                                                                                            |
| G4C         | e1*2018/858*00122*.. | 125 - 145 | 255/40R19 M+S | 11A; 24M; 245; 52J;<br><b>KDLQ; KDLR</b> | BMW i4 M50; BMW i4 M50 xDrive; BMW i4 M60 xDrive; Ohne Radhausverbreiter. Serie; Allradantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C                   |
| G4C         | e1*2018/858*00122*.. | 120 - 275 | 245/40R19 98  | XFX; YEB; 57E                            | nicht Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; FKA                                                                                       |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 9 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 4ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|----------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G4C         | e1*2018/858*00122*.. | 125 -145 | 245/40R19 94 | CEK; CEL; CEM;<br>YEB; 57E; 580 | BMW i4 M50; BMW i4<br>M50 xDrive; BMW i4<br>M60 xDrive; Ohne<br>Radhausverbreiter.<br>Serie; Allradantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 97D |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 5ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen               | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G5K         | e1*2007/46*1750*.. | 120 -135 | HL 255/35R19 99      | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N           | nur 520e/530e/530e<br>xDrive;                                                                                                 |
|             |                    |          | 255/40R19 100        | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N           | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NN; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C |
| G5K         | e1*2007/46*1750*.. | 100 -265 | 225/45R19 96Y        | XFB; 5IE                             | nicht 520e/530e/530e<br>xDrive;                                                                                               |
|             |                    |          | 235/40R19 96Y        | 11A; 26P; 5IE; 67H                   |                                                                                                                               |
|             |                    | 100 -294 | 235/45R19 99W        | 11A; 26P; 58I                        | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NN; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C |
|             |                    |          | 245/40R19 98W        | GAA; XFB; 11A; 248;<br>26P           |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/40R19 96Y        | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 5IE; 58A |                                                                                                                               |
|             |                    | 120 -135 | HL 255/35R19 99      | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N           |                                                                                                                               |
| G5L         | e1*2007/46*1688*.. | 100 -340 | HL 255/35R19 99      | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N           | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NN; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; FKA |
|             |                    |          | 225/45R19 96Y        | XFB; 5IE                             |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 235/40R19 98W        | 11A; 26P; 67H                        |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 235/45R19 99W        | 11A; 26P; 58I                        |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/40R19 98W        | GAA; XFB; 11A; 248;<br>26P           |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/40R19 96Y        | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 5IE; 58A |                                                                                                                               |
|             |                    | 100 -390 | 245/40R19 98<br>M+S  | GAA; XFB; 11A; 248;<br>26P           |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/35R19 M+S        | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 52J      |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/40R19 100<br>M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 5IE; 58A |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/40R19 94W        | GAA; XFB; 11A; 26P;<br>57E           |                                                                                                                               |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 10 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 5ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                            | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G6E         | e1*2018/858*00317*.. | 127 -150 | 245/45R19     | nicht i5 M60 xDrive;<br>12T; 953; <b>KDLL</b> | Limousine;<br>Allradantrieb;                                                                                          |
|             |                      |          | 245/45R19 M+S | 12T; 52J; 953; <b>KDLL</b>                    | Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;                                                                                       |
|             |                      |          | 255/45R19 M+S | 12A; 52J; <b>KDLL</b>                         | 51A; 700; 71C; 71K;                                                                                                   |
|             |                      |          | 255/45R19 104 | nicht i5 M60 xDrive;<br>12A; <b>KDLL</b>      | 721; 725; 73C; 74C;<br>765                                                                                            |
| G6E         | e1*2018/858*00317*.. | 105      | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b>                         | Limousine;                                                                                                            |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | CFN; 57E; <b>KDLL</b>                         | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765           |
| G6E         | e1*2018/858*00317*.. | 127 -150 | 245/45R19 M+S | 12T; 52J; <b>KDLL</b>                         | Kombilimousine;                                                                                                       |
|             |                      |          | 255/45R19 M+S | 12A; 52J; <b>KDLL</b>                         | Allradantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 700; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>75I; 765           |
| G6E         | e1*2018/858*00317*.. | 127 -150 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b>                         | Kombilimousine;                                                                                                       |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | CFN; 57E; <b>KDLL</b>                         | Allradantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 97K |
| G6E         | e1*2018/858*00317*.. | 105      | 245/45R19 102 | 12T; 5LA; <b>KDLL</b>                         | Kombilimousine;                                                                                                       |
|             |                      |          | 255/45R19 104 | 12A; <b>KDLL</b>                              | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 700; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765                     |
| G6E         | e1*2018/858*00317*.. | 105      | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b>                         | Kombilimousine;                                                                                                       |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | CFN; 57E; <b>KDLL</b>                         | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 700; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765           |
| G6E         | e1*2018/858*00317*.. | 105      | 245/45R19     | 12T; 953; <b>KDLL</b>                         | Limousine;                                                                                                            |
|             |                      |          | 255/45R19 104 | 12A; <b>KDLL</b>                              | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 700; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765                     |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 11 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 5ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen    | Auflagen                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G6E         | e1*2018/858*00317*.. | 127 -150 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 97K                                                          |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | CFN; 57E; <b>KDLL</b> |                                                                                                                                                                                              |
| G6K         | e1*2018/858*00360*.. | 120 -210 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 934 |
| G6K         | e1*2018/858*00360*.. | 120 -230 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 934                      |
| G6K         | e1*2018/858*00360*.. | 120 -230 | 245/45R19 M+S | 12T; 52J; <b>KDLL</b> | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70O; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765; 930                                |
|             |                      |          | 255/45R19 M+S | 12A; 52J              |                                                                                                                                                                                              |
| G6K         | e1*2018/858*00360*.. | 120 -230 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 930                      |
| G6K         | e1*2018/858*00360*.. | 120 -145 | 255/40R19 100 | 12A; 5KA              | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70O; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765; 930           |
|             |                      | 120 -210 | 245/45R19     | 12T; 953; <b>KDLL</b> |                                                                                                                                                                                              |
|             |                      |          | 255/45R19 104 | 12A                   |                                                                                                                                                                                              |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 12 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 5ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen    | Auflagen                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G6K         | e1*2018/858*00360*.. | 120 -145 | 255/40R19 100 | 12A; 5KA              | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70O; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765; 934           |
|             |                      | 120 -210 | 245/45R19     | 12T; 953; <b>KDLL</b> |                                                                                                                                                                                              |
|             |                      |          | 255/45R19 104 | 12A                   |                                                                                                                                                                                              |
| G6K         | e1*2018/858*00360*.. | 120 -210 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 930 |
| G6K         | e1*2018/858*00360*.. | 120 -230 | 245/45R19 M+S | 12T; 52J; <b>KDLL</b> | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70O; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765; 934                                |
|             |                      |          | 255/45R19 M+S | 12A; 52J              |                                                                                                                                                                                              |
| G6L         | e1*2018/858*00316*.. | 120 -230 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 934                      |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | CFN; 57E; <b>KDLL</b> |                                                                                                                                                                                              |
| G6L         | e1*2018/858*00316*.. | 120 -230 | 245/45R19 102 | 12T; <b>KDLL</b>      | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70O; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765; 930                                |
|             |                      |          | 255/45R19 104 | 12A; <b>KDLL</b>      |                                                                                                                                                                                              |
| G6L         | e1*2018/858*00316*.. | 120 -210 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 76A; 765; 934 |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | CFN; 57E; <b>KDLL</b> |                                                                                                                                                                                              |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00  
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 13 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 5ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen    | Auflagen                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G6L         | e1*2018/858*00316*.. | 120 -210 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | nicht 530e; nicht 550e xDrive; nicht 530e xDrive; Allradantrieb; Heckantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76A; 765; 930 |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | CFN; 57E; <b>KDLL</b> |                                                                                                                                                                      |
| G6L         | e1*2018/858*00316*.. | 120 -210 | 245/45R19 98  | 12T; <b>KDLL</b>      | nicht 530e; nicht 550e xDrive; nicht 530e xDrive; Allradantrieb; Heckantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 765; 934           |
|             |                      |          | 255/40R19 100 | 12A                   |                                                                                                                                                                      |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | 12A; <b>KDLL</b>      |                                                                                                                                                                      |
| G6L         | e1*2018/858*00316*.. | 120 -210 | 245/45R19 98  | 12T; <b>KDLL</b>      | nicht 530e; nicht 550e xDrive; nicht 530e xDrive; Allradantrieb; Heckantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 765; 930           |
|             |                      |          | 255/40R19 100 | 12A                   |                                                                                                                                                                      |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | 12A; <b>KDLL</b>      |                                                                                                                                                                      |
| G6L         | e1*2018/858*00316*.. | 120 -230 | 245/45R19 102 | 12T; <b>KDLL</b>      | 530e; 550e xDrive; 530e xDrive; Allradantrieb; Heckantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 765; 934                             |
|             |                      |          | 255/45R19 104 | 12A; <b>KDLL</b>      |                                                                                                                                                                      |
| G6L         | e1*2018/858*00316*.. | 120 -230 | 245/45R19 98  | GAE; 57E; <b>KDLL</b> | 530e; 550e xDrive; 530e xDrive; Allradantrieb; Heckantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76A; 765; 930                   |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | CFN; 57E; <b>KDLL</b> |                                                                                                                                                                      |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 14 von 44

Verkaufsbezeichnung: **BMW 6ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G6GT        | e1*2007/46*1791*.. | 120 -265 | 245/45R19 102 | GAE; 12O           | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7MU; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>98D |
|             |                    |          | 255/40R19 100 | 12O; 58A           |                                                                                                            |
|             |                    |          | 255/45R19 100 | YA7; 12A           |                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 7ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G7L         | e1*2018/858*00154*.. | 155 -280 | 245/50R19 105 | 12T                | 750e xDrive; M760e<br>xDrive; Allradantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7ON; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74E; 765; DEM; PDJ                                 |
|             |                      |          | 265/45R19 105 | 12A                |                                                                                                                                                                                    |
| G7L         | e1*2018/858*00154*.. | 155 -280 | 245/50R19 105 | 12T                | nicht 750e xDrive;<br>nicht M760e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7ON; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765; DEM; PDJ |
|             |                      |          | 265/45R19 105 | 12A                |                                                                                                                                                                                    |
| G7L         | e1*2018/858*00154*.. | 125 -135 | 245/50R19     | 12T; 953           | Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7ON; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74E; 75I; 765; PDJ                                                 |
|             |                      |          | 265/45R19 105 | 12A; 5MK           |                                                                                                                                                                                    |
| 7L          | e1*2007/46*0276*..   | 155 -330 | 235/45R19 99  | 12O                | ab<br>e1*2007/46*0276*10;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>Luftfederung;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7BD; 7MU; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; DEM; 4CG; 4DA            |
|             |                      |          | 245/45R19     | 12O; 51G           |                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 245/45R19 98Y | 11A; 248           |                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 255/40R19 100 | 11A; 248           |                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 255/45R19 100 | 11A; 248           |                                                                                                                                                                                    |
|             |                      | 430 -448 | 245/45R19 M+S | 11A; 248; 52J      |                                                                                                                                                                                    |
|             |                      |          | 245/45R19 M+S | 12O; 51G; 52J      |                                                                                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **BMW 8ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                            |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G8C         | e1*2007/46*1906*.. | 235 -390 | 245/40R19 M+S | 11A; 248; 26P; 52J | Gran Coupe; Cabrio;<br>Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>765; 77E; DEM |
|             |                    |          | 255/40R19 M+S | 11A; 248; 26P; 52J |                                                                                                                     |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
 Stand: 17.11.2025



Seite: 15 von 44

Verkaufsbezeichnung: **COOPER E, COOPER SE, JCW E**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                           |
|-------------|----------------------|---------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JM1         | e1*2018/858*00347*.. | 55 - 75 | 225/35R19 88 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F | 3-türig; Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C |
|             |                      |         | 235/35R19 87 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F |                                                                                                    |
|             |                      |         | 245/30R19 89 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F |                                                                                                    |
|             |                      |         | 255/30R19 91 | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27F |                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **COUNTRYMAN C/D/E, JCW COUNTRYMAN ALL4, COUNTRYMAN S ALL4, COUNTRYMAN SE ALL4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UMX         | e1*2018/858*00370*.. | 68        | 225/45R19 96  | 11A; 24J; 248; 26P; 27I; 5IE           | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Allradantrieb; Frontantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 765                     |
|             |                      | 68 - 104  | 235/45R19 99  | 11A; 24J; 244; 26P; 27B; 27H           |                                                                                                                                                                       |
|             |                      |           | 245/45R19 102 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B; 27H      |                                                                                                                                                                       |
|             |                      |           | 255/40R19 100 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27B; 27F |                                                                                                                                                                       |
| UMX         | e1*2018/858*00370*.. | 100 - 150 | 225/45R19 96  | 11A; 24J; 248; 26P; 27I                | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Allradantrieb; Frontantrieb; nicht Elektro; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 70O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 765 |
|             |                      |           | 235/45R19 95  | 11A; 24J; 244; 26P; 27B; 27H           |                                                                                                                                                                       |
|             |                      | 100 - 221 | 245/45R19 98  | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B; 27H      |                                                                                                                                                                       |
|             |                      |           | 255/40R19 96  | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27B; 27F |                                                                                                                                                                       |

## Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 16 von 44

- ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 17 von 44

- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 18 von 44

- bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 4CG) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 67 90 054 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.
- 4DA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 856 227 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 19 von 44

580) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 245/40R19    |
|              | 275/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

58A) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 255/40R19    |
|              | 285/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

58I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 235/45R19    |
|              | 265/40R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

58X) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 225/45R19    |
|              | 285/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 20 von 44

- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.
- 5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.
- 5KA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1600kg.
- 5LA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1700kg.
- 5MK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1850kg.
- 5PA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2000kg.

672) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R19    |
| Hinterachse: | 255/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67H) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R19    |
| Hinterachse: | 265/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/35R19    |
| Hinterachse: | 255/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 21 von 44

6CX) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Vorderachse:  
Hinterachse:

Reifengröße:  
255/35R19  
255/35R19.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74E) Die Verwendung von Befestigungsmitteln mit entkoppeltem Schraubenbund ist erforderlich.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7BD) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 798 872 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7MU) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 872 803 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NM) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 881 890 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 22 von 44

- Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NN) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 872 774 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7ON) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 887 147 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OO) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 877 937 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 930) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an Achse 2 zulässig.
- 934) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausführungen mit Stahlfederung an Achse 2 zulässig.
- 953) Der mindestens erforderliche Geschwindigkeits-Kennbuchstabe sowie die Tragfähigkeits-Kennzahl der vorgesehenen Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- 97D) Die Verwendung von Sonderrädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1/2 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades der Vorderachse kleiner/gleich der des Sonderrades der Hinterachse sein muß.
- 97K) Bei Verwendung von verschiedenen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse muss die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse.
- 98D) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen, die mit 19"-Bremsanlage ausgerüstet sind, nicht zulässig.
- BA0) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R19    |
| Hinterachse: | 255/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreiße zulässig.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

- CEK) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/40R19    |
| Hinterachse: | 285/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreiße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 23 von 44

tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CEL) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>245/40R19 |
| Hinterachse: | 295/35R19                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CEM) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>245/40R19 |
| Hinterachse: | 315/30R19                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CFN) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>255/45R19 |
| Hinterachse: | 285/40R19                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

DEM) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 395 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

FKA) Die Kombination gleicher bzw. unterschiedlicher Radausführungen des beschriebenen Radtyps ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den jeweiligen Verwendungsbereichen bzgl. der Rad/Reifenkombinationen zu beachten.

GA4) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:  
Vorderachse: 225/40R19  
Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 24 von 44

nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

**GAA)** Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R19

Hinterachse: 275/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

**GAE)** Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R19

Hinterachse: 275/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

**KDLL)** Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:

**Hinterachse ATR9P KBA: 55465 Lochkreis 5x112 ET: 46**

**KDLQ)** Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:

**Vorderachse ATR9K KBA: 55463 Lochkreis 5x112 ET: 27**

**KDLR)** Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:

**Vorderachse ATR9K KBA: 55463 Lochkreis 5x112 ET: 34**

**PDJ)** Nicht zulässig für Fzg.-Ausführungen mit Carbon-/Keramik- Bremsscheiben!

**XFB)** Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse:

225/45R19

Hinterachse:

245/40R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**XFC)** Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse:

225/40R19

Hinterachse:

265/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 25 von 44

XFX) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 245/40R19    |
|              | 285/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YA7) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 255/45R19    |
|              | 285/40R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBA) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 255/35R19    |
|              | 265/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBC) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 225/40R19    |
|              | 245/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YEB) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 245/40R19    |
|              | 255/40R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 26 von 44

(ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YFS) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>225/40R19 |
| Hinterachse: | 285/30R19                 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

§22 55464\*02

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 27 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: G4C  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00122\*..  
Handelsbez.: BMW 4ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 275               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 225               | y = 225  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 275    | y = 275  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 275    | y = 275  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 28 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: U2AT  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00117\*..  
Handelsbez.: BMW 2ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 245               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 195               | y = 200  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 245    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 245    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 315  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 315  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 29 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: JM1  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00347\*..  
Handelsbez.: COOPER E, COOPER SE, JCW E

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 270  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 270  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 30 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: U2X  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00371\*..  
Handelsbez.: BMW X REIHE (X2, iX2)

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 250               | y = 240  | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 290  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 290    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 290    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 290  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 290  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 31 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: G8C  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1906\*..  
Handelsbez.: BMW 8ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 250    | y = 350  | 20                   | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 32 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: G3XE  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2130\*..  
Handelsbez.: BMW X REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 300  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 33 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: UMX  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00370\*..  
Handelsbez.: COUNTRYMAN C/D/E, JCW COUNTRYMAN ALL4, COUNTRYMAN S ALL4,  
COUNTRYMAN SE ALL4

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 230               | y = 260  | VA    |
| 26B      | x = 280               | y = 310  | VA    |
| 27I      | x = 250               | y = 260  | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 310  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 280    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 280    | y = 310  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 310  | 25                   | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 34 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: G2C  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00123\*..  
Handelsbez.: BMW 2ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 270               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 220               | y = 200  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 270    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 35 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW  
Fahrzeugtyp: G3C  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2126\*..  
Handelsbez.: BMW 4ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 275               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 225               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 275    | y = 305  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 275    | y = 305  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 320  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 36 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: F2X  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1824\*..  
Handelsbez.: BMW X REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 25                   | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 37 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G5K  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1750\*..  
Handelsbez.: BMW 5ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 180               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 230    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 230    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 38 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: F1H  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2018\*..  
Handelsbez.: BMW 1ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 245               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 195               | y = 220  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 330  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 245    | y = 270  | 18                   | VA    |
| 26N      | x = 245    | y = 270  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 330  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 330  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 39 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: U1X  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00153\*..  
Handelsbez.: BMW X REIHE (X1, iX1)

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 320               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 270               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 320    | y = 330  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 320    | y = 330  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 40 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G3X  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1797\*..  
Handelsbez.: BMW X-REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |

§22 55464\*02

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 41 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G5L  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1688\*..  
Handelsbez.: BMW 5ER REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 180               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 230    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 230    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 42 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G4X  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1881\*..  
Handelsbez.: BMW X REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 200               | y = 200  | HA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 43 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G6X  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2020\*..  
Handelsbez.: BMW X-REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 330               | y = 340  | VA    |
| 27I      | x = 320               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 340  | 14                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 340  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 320    | y = 300  | 28                   | HA    |
| 27H      | x = 320    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0022-24-WIRD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55464**

**ANLAGE: 28 BMW, BMW AG**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: ATR9L  
Stand: 17.11.2025



Seite: 44 von 44

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: BMW AG  
Fahrzeugtyp: G5X  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1918\*..  
Handelsbez.: BMW X-REIHE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 10                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 10                   | HA    |