

**Gutachten 366-0001-01-WIRD/N26
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44960**
ANLAGE: 9002

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 17-ZOLL
Stand: 22.12.2020

Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 17

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: DAIMLERVerkaufsbezeichnung: **Marco Polo,V-Klasse,Vito,(e-)Vito Tourer,Vito Mixto,EQV**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
639/2	e1*2007/46*0457*..	65 - 140	225/55R17	6 1/2 J X 17	9002	*); ab e1*2007/46*0457*0 9; 1); 2); 33)
		100 - 140	235/55R17			
		176	225/55R17			
			235/55R17			

Verkaufsbezeichnung: **V-Klasse, Vito, Vito Tourer**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
639/4	e1*2007/46*0458*..	65 - 140	225/55R17	6 1/2 J X 17	9002	*); ab e1*2007/46*0458*0 8; 1); 2); 33)
639/5	e1*2007/46*0459*..	100 - 140	225/55R17			*); ab e1*2007/46*0459*0 6; 1); 2); 33)



**Gutachten 366-0001-01-WIRD/N26
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44960****ANLAGE: 9002**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 17-ZOLL
Stand: 22.12.2020

Seite: 2 von 2

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 23.08.2019

