

Prüfbericht 366-0061-13-WIRD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000481

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165160-01

Stand: 01.10.2024



Seite: 1 von 3



Fahrzeughersteller

FORD

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 60

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 160/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
03-9118	9118	ohne	65		1250	2171	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **Tourneo Custom / Transit Custom**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
FAC	e11*2007/46*0676*..	74 - 125	215/65R16C		*) ; Frontantrieb; 10B; 744; 76W; 1); 33); 7N)
FAC	e5*2007/46*1034*..	62 - 136	215/65R16C		10B; 744; 76W; 1); 33); 7N)

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
FAD	e11*2007/46*0801*..	92	235/65R16C		*); ab e11*2007/46*0801*01; Allradantrieb; 10B; 744; 76W; 1); 33); 7N)
		114	235/65R16C		
FAD	e11*2007/46*0801*..	74 - 125	215/65R16C		*); ab e11*2007/46*0801*01; Frontantrieb; Heckantrieb; 10B; 744; 76W; 1); 33); 7N)
			235/65R16C		
FAD	e5*2007/46*1032*..	77 - 125	215/65R16C 235/65R16C		10B; 744; 76W; 1); 33); 7N)
FCD	e1*2007/46*1100*..	100	235/65R16C		*) ; Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 7N)

Prüfbericht 366-0061-13-WIRD/N5**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000481****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165160-01

Stand: 01.10.2024



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
FCD	e1*2007/46*1100*..	74 - 96	215/65R16C		*); Frontantrieb; Heckantrieb; nicht Elektro; nicht Fzg. mit Zwillingsbereifung Serie; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 7N)
			235/65R16C		
			114 - 125 215/65R16C		
			114 - 136 235/65R16C		
FCD	e1*2007/46*1100*..	92 - 125	235/65R16C		*); Allradantrieb; nicht Elektro; nicht Fzg. mit Zwillingsbereifung Serie; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 7N)
FED	e1*2007/46*1096*..	92 - 125	235/65R16C		*); ab e1*2007/46*1096*01; NICHT FZG mit Zwillingsbereif.; Allradantrieb; nicht Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 7N)
FED	e1*2007/46*1096*..	74 - 96	215/65R16C		*); NICHT FZG mit Zwillingsbereif.; nicht Allradantrieb; nicht Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 7N)
			235/65R16C		
			114 - 125 215/65R16C		
			114 - 136 235/65R16C		
FED	e1*2007/46*1096*..	100	235/65R16C		*); Elektro; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 7N)

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT CUSTOM**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
FCC	e1*2007/46*1005*..	62 - 136	215/65R16C		*); Frontantrieb; 10B; 744; 76W; 1); 1P); 33); 7N)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit,

Prüfbericht 366-0061-13-WIRD/N5
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000481

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165160-01

Stand: 01.10.2024



Seite: 3 von 3

es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76W) Die Verwendung der angeführten Rad-/ Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese bereits vom Fahrzeughersteller serienmäßig genehmigt wurde, siehe WVTA bzw. CoC.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 1P) Die Verwendung des 6,5x16-ET60 Serienrades dieses Fahrzeugtyps gem. WVTA gilt nicht bei 114 kW-Modellen für die Variante: CVFF1HBA und CVFF1HBX bis e1*2007/46*1005*06
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.
- 7N) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Radlast von 1250 kg und max. Abrollumfang von 2171 mm.

R124 E1*124R00/03*0481*05