Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 16 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 34
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 110/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **Alfa 159, Brera, Spider, Sportwagon**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
939	e3*2001/116*0212*..	85 -125	205/55R16 91V	7 J X 16 H2	R1-1594	1); 12); 33)
		85 -136	215/55R16 93V			
		136	215/55R16 93W			

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:
- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

12) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges nicht größer sein als 1130kg (siehe geprüfte Radlast in I. Übersicht dieses Gutachtens).

The permissible axle load of the vehicle shall not be bigger than 1130 kg under consideration of the mentioned rolling circumference (see tested wheel load in chapter I. Overview of this report).

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 27.06.2013