

Prüfbericht 366-0613-12-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000235
ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Radtyp: 65165120-01

Stand: 18.05.2017



Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller : VOLKSWAGEN**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 51

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
01-9685	9685	ohne	65		923	2080	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 36 mm, Durchm. 28 mm, für Typ : 7HKX0; 7HM; 7HC; 7HMA; 7HCA; 7HK

Zubehör : Serie

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Durchm. 28 mm, für Typ : 7HMA; 7J0; 7HC

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 180 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CALIFORNIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
7HMA	e1*2001/116*0289*..	75 - 110	205/65R16C 215/65R16C		*) ; ab e1*2001/116*0289*25; T6; 77E; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **TRANSPORTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
7J0	e1*2007/46*0130*..	62 - 110	205/65R16C 215/65R16C		*) ; bis e1*2007/46*0130*15; T5; nicht MAXI; 77E; 1); 2); 33)
7J0	e1*2007/46*0130*..	62 - 110	205/65R16C 215/65R16C		*) ; T6; ab e1*2007/46*0130*16; nicht MAXI; Lkw geschl.Kasten (Serie); Lkw offener Kasten (Serie); Lkw Fahrgestell m.Führerhaus; 77E; 1); 2); 33)
7J0	L225	62 - 128	205/65R16C 103T 215/65R16C 109		77E; 1); 2); 33)

Prüfbericht 366-0613-12-WIRD/N2**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000235****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Radtyp: 65165120-01

Stand: 18.05.2017



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **TRANSPORTER, CALIFORNIA, MULTIVAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
7HC	e1*2001/116*0220*..	62 - 128	205/65R16C 215/65R16C 109		*); T5; nicht MAXI; bis e1*2001/116*0220*35; 77E; 1); 2); 33)
7HC	e1*2001/116*0220*..	62 - 110	205/65R16C 215/65R16C		
7HCA	e1*2001/116*0286*..	96 - 128	205/65R16C 103 215/65R16C 102/100 215/65R16C 106/104		*); nicht MAXI; 77E; 1); 2); 33)
7HK	L148	63 - 128	205/65R16C 215/65R16C 109		
7HKX0	L148	63 - 128	205/65R16C 103T 215/65R16C 109		77E; 1); 2); 33)
7HM	e1*2001/116*0218*..	62 - 96 62 - 128 128	205/65R16C 103T 215/65R16C 109 205/65R16C 103 M+S		
7HMA	e1*2001/116*0289*..	62 - 103 62 - 128	205/65R16C 103T 215/65R16C 102/100		*); bis e1*2001/116*0289*24; T5; 77E; 1); 2); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Auflagen" angeführt sind.

Auflagen

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.