

Prüfbericht 366-0707-12-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000176

ANLAGE: 9.2

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65166130-02

Stand: 23.09.2024



Seite: 1 von 3



Fahrzeughersteller

DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 62

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/6

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-7488	7488	ohne	84		1215	2269	30/24
04-7488	7488	ohne	84		1215	2269	06/18

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ

Befestigungsteile : Kugelbundschraben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **Sprinter**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
FL3A4	e1*2007/46*1761*..	84 - 110	225/65R16C		10B; 744; 76W; 1);
			225/75R16C		33)
KL3A4	e1*2007/46*1760*..	84 - 110	225/65R16C		10B; 744; 76W; 1);
			225/75R16C		33)
KL3A4	e1*2007/46*1760*..	70	225/75R16C		*) eSprinter; 10B; 744; 76W; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
906 AC 30	e1*2001/116*0353*..	80 - 190	205/75R16C		10B; 744; 76W; 1);
			225/75R16C		33)
			235/65R16C		
906 AC 35	e1*2001/116*0354*..	80 - 190	225/75R16C		*) bis
			235/65R16C		e1*2001/116*0354*20; 10B; 744; 76W; 1); 33); 6G)
906AC35G	e1*2007/46*0569*..	115	225/75R16C		10B; 744; 76W; 1);
906BA35G	e1*2007/46*0557*..		235/65R16C		33)
906BB35G	e1*2007/46*0556*..				
906BA30	e1*2007/46*0280*..	70 - 190	205/75R16C		10B; 744; 76W; 1);
906BB30	e1*2007/46*0279*..		225/75R16C		33)
			235/65R16C		

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00126-00
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



R124 E1*124R00/03*0176*06

Prüfbericht 366-0707-12-WIRD/N6**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000176****ANLAGE: 9.2**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65166130-02

Stand: 23.09.2024



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
906BA35	e1*2007/46*0300*..	70 - 190	225/75R16C		*); bis e1*2007/46*0300*13; bis e1*2007/46*0301*15; 10B; 744; 76W; 1); 33)
906BB35	e1*2007/46*0301*..		235/65R16C		

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER 4x4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424*..	80 - 95	235/65R16C		*); Bis e1*2001/116*0424*14; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 6G)
		80 - 140	225/75R16C		
		110 - 120	235/65R16C		
		140	235/65R16C		
906BA35/4x4	e1*2007/46*0312*..	95	235/65R16C		*); Bis e1*2007/46*0312*11; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
		95 - 140	225/75R16C		
		120 - 140	235/65R16C		
906BB35/4x4	e1*2007/46*0305*..	95 - 140	225/75R16C		*); Bis e1*2007/46*0305*10; 10B; 744; 76W; 1); 33)
			235/65R16C		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschraben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **CRAFTER MJ 2006-2016**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
2EC1	e1*2001/116*0355*..	65 - 120	205/75R16C		10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
			225/75R16C		
			235/65R16C		
2EC2	e1*2001/116*0356*..	65 - 120	225/75R16C		10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
			235/65R16C		
2EKE1	e1*2007/46*0513*..	65 - 120	205/75R16C		10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
			225/75R16C		
			235/65R16C		
2EKE2	e1*2007/46*0514*..	65 - 120	225/75R16C		10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
			235/65R16C		
2FJE1	e1*2007/46*0521*..	65 - 120	205/75R16C		10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
			225/75R16C		
			235/65R16C		
2FJE2	e1*2007/46*0522*..	65 - 120	225/75R16C		10B; 744; 76W; 77E; 1); 33)
			235/65R16C		

Prüfbericht 366-0707-12-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000176

ANLAGE: 9.2

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65166130-02

Stand: 23.09.2024



Seite: 3 von 3

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76W) Die Verwendung der angeführten Rad-/ Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese bereits vom Fahrzeughersteller serienmäßig genehmigt wurde, siehe WVTA bzw. CoC.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.
- 6G) Nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg.