

Prüfbericht 366-0717-12-WIRD/N7
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000229

ANLAGE: 9.3

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155112-03

Stand: 27.01.2023



Seite: 1 von 2



Fahrzeughersteller

SEAT, S.A., VOLKSWAGEN

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 43

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-4755	4755	ohne	57		600	1937	02/20
01-4755	4755	ohne	57		600	1937	12/19

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, S.A.

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KL	e9*2007/46*3167*..	66	195/65R15		*) ; Leon Sportstourer; Leon; Leon SP; 744; 76W; 77E; 1); 33)
KL	e9*2007/46*3167*..	81	195/65R15		*) ; Leon Sportstourer; Leon; Leon SP; 744; 76W; 77E; 1); 33)
KL	e9*2007/46*3167*..	85	195/65R15		*) ; Leon; Leon SP; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Prüfbericht 366-0717-12-WIRD/N7**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000229****ANLAGE: 9.3**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60155112-03

Stand: 27.01.2023



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **CDV, GOLF (GOLF VARIANT)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
CDV	e1*2007/46*2180*..	110	195/65R15		*) GOLF VIII VARIANT; nicht Dieselmotor; inkl. Hybrid; 744; 76W; 77E; 1); 33)
CDV	e1*2007/46*2180*..	81 96	195/65R15 195/65R15		*) GOLF VIII VARIANT; inkl. Hybrid; 744; 76W; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
CD	e1*2007/46*2014*..	66 81 85 96 110	195/65R15 195/65R15 195/65R15 195/65R15 195/65R15		*) GOLF VIII; nicht GOLF GTE; 744; 76W; 77E; 1); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.