

Prüfbericht 366-0791-12-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000178

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165118-02

Stand: 01.02.2024



Seite: 1 von 3



Fahrzeughersteller

CITROEN, FIAT, PEUGEOT

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 68

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-6011	6011	ohne	71,1		1100	2269	08/18

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CITROEN

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER, RELAY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Y	e3*2007/46*0046*..	103	215/75R16C		*); Jumper; ab e3*2007/46*0046*13; 10B; 744; 76W; 1); 33); 6X)
			225/75R16C		
		120 - 121	215/75R16C		
			225/75R16C		

Verkaufsbezeichnung: **JUMPER / RELAY CABINE APPROFONDIE - JUMPER / RELAY BENNE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
H	e2*2007/46*0736*..	103 - 121	215/75R16C		10B; 744; 76W; 1); 33); 6X)
			225/75R16C		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FIAT

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5

Prüfbericht 366-0791-12-WIRD/N4**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000178****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165118-02

Stand: 01.02.2024



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
250	e3*2001/116*0232*..	83 - 85	215/75R16C		*); ab e3*2001/116*0232*16; 10B; 744; 76W; 1); 33); 6X)
			225/75R16C		
		96 - 110	215/75R16C		
			225/75R16C		
		130	215/75R16C		
			225/75R16C		
250	e3*2007/46*0044*..	83 - 132	215/75R16C		*); ab e3*2007/46*0044*13; 10B; 744; 76W; 1); 33); 6X)
			225/75R16C		

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : PEUGEOT

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
H	e2*2007/46*0735*..	103	215/75R16C		*); Peugeot Boxer; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 6X)
			225/75R16C		
		121	215/75R16C		
			225/75R16C		
Y	e3*2007/46*0045*..	103	215/75R16C		*); Peugeot Boxer; ab e3*2007/46*0045*13; Lkw; Frontantrieb; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 6X)
			225/75R16C		
		120 - 121	215/75R16C		
			225/75R16C		

Verkaufsbezeichnung: **MOVANO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
H	e2*2007/46*0735*..	103	215/75R16C		*); Opel Movano; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 6X)
			225/75R16C		
		121	215/75R16C		
			225/75R16C		
Y	e3*2007/46*0045*..	103	215/75R16C		*); Opel Movano; ab e3*2007/46*0045*22; 10B; 744; 76W; 77E; 1); 33); 6X)
			225/75R16C		
		121	215/75R16C		
			225/75R16C		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen

Prüfbericht 366-0791-12-WIRD/N4**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000178****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60165118-02

Stand: 01.02.2024



Seite: 3 von 3

zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76W) Die Verwendung der angeführten Rad-/ Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese bereits vom Fahrzeughersteller serienmäßig genehmigt wurde, siehe WVTA bzw. CoC.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.
- 6X) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Radlast von 1100 kg und max. Abrollumfang von 2269 mm.