

Prüfbericht 366-0833-12-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000216

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-07

Stand: 24.03.2023



Seite: 1 von 2



Fahrzeughersteller

DAIMLER (D)

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 52

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell- och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-6501	6501	ohne	66,5		875	2062	03/23
02-6501	6501	ohne	66,5		875	2062	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER (D)

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5

Verkaufsbezeichnung: **Marco Polo, V-Klasse, Vito, (e-)Vito Tourer, EQV**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
639/2	e1*2007/46*0457*..	65 - 100	195/65R16C		*); ab e1*2007/46*0457*10; Marco Polo; 10B; 744; 76W; 1); 33)
		65 - 120	205/65R16C		
			225/60R16C		
		140	225/60R16C		
639/2	e1*2007/46*0457*..	65 - 100	195/65R16C		*); Vito; ab e1*2007/46*0457*12; 10B; 744; 76W; 1); 33)
		65 - 120	205/65R16C		
		65 - 140	225/60R16C		
639/2	e1*2007/46*0457*..	100	195/65R16C		*); V-Klasse; ab e1*2007/46*0457*09; Heckantrieb; 10B; 744; 76W; 1); 33)
		100 - 120	205/65R16C		
		100 - 140	225/60R16C		
639/2	e1*2007/46*0457*..	65 - 100	195/65R16C		*); Vito Tourer; ab e1*2007/46*0457*10; 10B; 744; 76W; 1); 33)
		65 - 120	205/65R16C		
		65 - 140	225/60R16C		

Prüfbericht 366-0833-12-WIRD/N2**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000216****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 65165112-07

Stand: 24.03.2023



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **V-Klasse, Vito, Vito Tourer**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
639/4	e1*2007/46*0458*..	65 - 100	195/65R16C		*); Vito; Vito Tourer; Vito Mixto; ab e1*2007/46*0458*08; 10B; 744; 76W; 1); 33)
		65 - 120	205/65R16C		
		65 - 140	225/60R16C		
639/4	e1*2007/46*0458*..	75 - 100	195/65R16		*); Vito; ab e1*2007/46*0458*24; 10B; 744; 76W; 1); 33)
		75 - 120	205/65R16		
			225/60R16		
639/4	e1*2007/46*0458*..	100	195/65R16C		*); V-Klasse; ab e1*2007/46*0458*08; 10B; 744; 76W; 1); 33)
		100 - 120	205/65R16C		
		100 - 140	225/60R16C		

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.