

Prüfbericht 366-0844-12-WIRD/N4
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000329

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 55155139-02

Stand: 04.01.2023



Seite: 1 von 2



Fahrzeughersteller

SANTANA MOTOR S.A., SUZUKI

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 X 15 JJ

Einpreßtiefe (mm) : 5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 139,7/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell- och in mm	Zentrier- ring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-4865	4865	ohne	108,4		440	2115	16/19

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SANTANA MOTOR S.A., SUZUKI

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,25, Kegelw. 60 Grad

Verkaufsbezeichnung: **JIMNY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
GJ	e6*2007/46*0253*..	75	195/80R15		744; 76W; 1); 33)
HJ	e6*2007/46*0515*..	75	195/80R15		744; 76W; 1); 33)
HJ-2S	e6*2018/858*00228*..	75	195/80R15		744; 76W; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **SUZUKI JIMNY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
FJ	e6*2001/116*0056*..	62 - 63	205/70R15-95		744; 76W; 1); 33)
FJ	e6*93/81*0056*..	59	175/80R15		*); Pkw geschlossen; 2-türig; Geländefahrzeug; Allradantrieb; Heckantrieb; 744; 76W; 1); 33)
			205/70R15		
FJ	e6*98/14*0056*..	48 - 63	205/70R15-95		*); Pkw geschlossen; 2-türig; Geländefahrzeug; Allradantrieb; Heckantrieb; 744; 76W; 1); 33)
		60	175/80R15 90		
FJ	e9*2001/116*0034*..	48 - 63	205/70R15-95		744; 76W; 1); 33)
		59	175/80R15 90		

Prüfbericht 366-0844-12-WIRD/N4**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000329****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 55155139-02

Stand: 04.01.2023



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **SUZUKI JIMNY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
FJ	e9*98/14*0034*..	59	175/80R15 205/70R15		*); Cabrio; 2-türig; Geländefahrzeug; Allradantrieb; Heckantrieb; 744; 76W; 1); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.