

**Gutachten 366-0849-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000359**

ANLAGE: 9.1

Radtyp: 70165112-03

Hersteller: KROMAG Metallindustrie GmbH Abt. "KFZ"-Räder Stand: 05.03.2013



Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller : SEAT, SKODA

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 45
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mittenloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abroll umf. (mm) | gültig ab Fertig datum |
|------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierung | | | | | |
| 01-9257 | 9257 | ohne | 57 | | 625 | 2025 | 18/12 |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Durchm. 26 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|-----------|------------------|--------------------|----------|
| 3R | e9*2001/116*0072*.. | 75 | 205/55R16 91H | | 1); 2) |
| | | 75 - 110 | 205/55R16 91V | | |
| | | 75 - 155 | 205/55R16 91 M+S | | |
| | | 105 - 110 | 195/60R16 91 M+S | | |
| | | 105 - 118 | 195/60R16 91V | | |
| | | 125 - 155 | 205/55R16 91W | | |
| 3RN | e9*2007/46*0011*.. | 75 | 205/55R16 91H | | 1); 2) |
| | | 88 - 110 | 205/55R16 91V | | |
| | | 125 - 155 | 205/55R16 91W | | |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Durchm. 26 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------|
| 3T | e11*2001/116*0326*.. | 77 | 205/55R16 91H | | Kombi; Stufenheck; 1); 2) |
| | | 77 - 147 | 205/55R16 94V | | |
| 3T | e11*2007/46*0014*.. | 77 | 205/55R16 91H | | 1); 2) |
| | | 77 - 147 | 205/55R16 94V | | |

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|------------------|--------------------|----------|
| 5L | e11*2007/46*0010*.. | 77 | 205/55R16 91 M+S | | 1); 2) |
| | | 77 - 125 | 215/60R16 95H | | |
| | | 81 - 125 | 205/55R16 94 M+S | | |

**Gutachten 366-0849-12-WIRD
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 000359**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: KROMAG Metallindustrie GmbH Abt. "KFZ"-Räder

Radtyp: 70165112-03

Stand: 05.03.2013



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------|----------|
| 5L | e11*2007/46*0034*.. | 77 | 205/55R16 91 M+S | | 1); 2) |
| | | 77 - 125 | 215/60R16 95H | | |
| | | 81 - 125 | 205/55R16 94 M+S | | |

Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.