

Prüfbericht 366-0871-12-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000227

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60154100-02

Stand: 01.08.2022



Seite: 1 von 3



Fahrzeughersteller

OPEL / VAUXHALL

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 39

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-6445	6445	ohne	56,5		478	1895	18/12
02-6445	6445	ohne	56,5		478	1895	18/12

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : OPEL / VAUXHALL

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
für Typ : S-D/V; S-D/VAN; GMIB; S-D

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, für Typ : GMIB; S-D; S-D/V; S-D/VAN

Verkaufsbezeichnung: **CORSA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
GMIB	e50*2001/116*0001*..	59	185/60R15 M+S		*); Corsa D; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			185/65R15		
			185/65R15 M+S		
			195/60R15		
		66	185/60R15 M+S		
			185/65R15		
			185/65R15 M+S		
			195/60R15		

Verkaufsbezeichnung: **CORSA, CORSA-E, ADAM**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D	e1*2001/116*0379*..	51 - 85	185/65R15 88		*); Corsa-E; ab e1*2001/116*0379*30; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
S-D	e1*2001/116*0379*..	51 - 74	185/60R15		
			185/65R15		*); Adam; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
		85	185/60R15		

Prüfbericht 366-0871-12-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000227

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60154100-02

Stand: 01.08.2022



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **CORSA, CORSA-E, ADAM**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D	e1*2001/116*0379*..	44 - 74	185/60R15 84 M+S		*); Corsa D; bis e1*2001/116*0379*29; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
			185/65R15 88		
			195/60R15 88		
		51 - 74	185/60R15 88 M+S		
		55 - 74	185/60R15 88		
			185/65R15 88 M+S		

Verkaufsbezeichnung: **CORSA VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D/V	e50*2007/46*0055*..	55	185/60R15 M+S		*); CORSA VAN; bis e50*2007/46*0055*04; Frontantrieb; 744; 75I; 76W; 77E; 1)
			185/65R15		
			195/60R15		

Verkaufsbezeichnung: **CORSA VAN, CORSA, CORSA-E VAN, CORSA-E**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	48 - 63	185/60R15 84 M+S		*); bis e1*2007/46*0505*08; CORSA VAN; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)
		48 - 70	185/65R15 88		
			195/60R15 88		
		51 - 70	185/65R15 88 M+S		
		55 - 70	185/60R15 88 M+S		

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-E**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D/V	e50*2007/46*0055*..	55	185/65R15		*); CORSA-E Van; ab e50*2007/46*0055*05; Frontantrieb; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-E VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S-D/VAN	e1*2007/46*0505*..	51 - 70	185/65R15		*); CORSA-E VAN; ab e1*2007/46*0505*09; Frontantrieb; 744; 75I; 76W; 77E; 1); 33)

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Auflagen" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Prüfbericht 366-0871-12-WIRD/N2**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000227****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: 60154100-02

Stand: 01.08.2022



Seite: 3 von 3

Auflagen

- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

R124 E1*124R00/03*0227*02