

Prüfbericht 366-0887-12-WIRD/N3**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000382****ANLAGE: 9.2**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Radtyp: 70165120-04

Stand: 23.11.2016



Seite: 1 von 2

Fahrzeughersteller : BMW AG**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 31

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittell och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
00-8008	8008	ohne	72,5		630	1989	24/14

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : BMW AG

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Kegelw. 59 Grad, für Typ : 3L; (Ab e1*2007/46*0314*05)

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Kegelw. 59 Grad, für Typ : 3K-N1; (Ab e24*2007/46*0022*03)

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Kegelw. 59 Grad, für Typ : 3K; (nur BMW 3er (F31) ab 2012)

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Kegelw. 59 Grad, für Typ : 3C

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm für Typ : 3C
140 Nm (Radschrauben M14x1,25) Nm für Typ : 3K; 3K-N1; 3L

Verkaufsbezeichnung: BMW 3ER REIHE

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3K	e1*2007/46*0315*..	85 - 151	205/60R16		*) ; BMW 3er (F31) ab 2012; Ab e1*2007/46*0315*06; Allradantrieb; Heckantrieb; 1); 2); 33)
3K-N1	e24*2007/46*0022*..	85	205/60R16 92H		*) ; Ab e24*2007/46*0022*03; 1); 2); 33)
		105	205/60R16 92V		
		120 - 135	205/60R16 92W		
3L	e1*2007/46*0314*..	85 - 151	205/60R16		*) ; BMW 3er (F30) ab 2012; Ab e1*2007/46*0314*05; Limousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: BMW 4ER REIHE

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3C	e1*2007/46*0316*..	100 - 110	205/60R16		*) ; 4er Gran Coupe (F36); ab e1*2007/46*0316*10; Heckantrieb; 1); 33)

Prüfbericht 366-0887-12-WIRD/N3
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000382

ANLAGE: 9.2

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Radtyp: 70165120-04

Stand: 23.11.2016



Seite: 2 von 2

*) Die unter "Auflagen" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Auflagen" angeführt sind.

Auflagen

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.