

**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N49
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735**

ANLAGE: 3345

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 13-ZOLL
Stand: 03.08.2017



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4 1/2 J X 13

Einpreßtiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **SEAT AROSA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6H	e1*95/54*0049*..	37 -44	155/70R13	4 1/2 J X 13	3345	1)
6H	e1*98/14*0049*..	37 -44	155/70R13			
6HS	e9*98/14*0037*..	37	155/70R13-74			
		44	155/70R13 75			

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **VW LUPO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6X	e1*2001/116*0085*..	37	155/70R13 75	4 1/2 J X 13	3345	1)
6X	e1*97/27*0085*..	37	155/70R13			
6X	e1*98/14*0085*..	37	155/70R13			

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6N	e1*96/79*0069*..	37 -44	155/70R13	4 1/2 J X 13	3345	1)
6N	e1*98/14*0069*..	37	155/70R13			
6N	G774	33 -44	155/70R13			
6NF	G951	33 -47	155/70R13			

**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N49
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735**

ANLAGE: 3345

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

13-ZOLL

Stand:

03.08.2017



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Letzte Bearbeitung: 06.09.2011