

**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N49
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735**

ANLAGE: 3885
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 13-ZOLL
Stand: 03.08.2017



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **FORD ESCORT, ORION**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise	
GAL	F508	44 -52	155R13	5 J X 13	3885	1); 2); 33)	
		44 -77	175/70R13				
GAL	F508/1	44 -77	175/70R13			*) ; bis Nachtrag 4; 1); 2); 33)	
GAL	F508/1	44 -55	155R13			*) ; ab Nachtrag 5; 1); 2); 33)	
		44 -85	175/70R13				
GAL	F509	44 -52	155R13			1); 2); 33)	
		44 -77	175/70R13				
GAL	F509/1	44 -77	175/70R13			*) ; bis Nachtrag 4; 1); 2); 33)	
GAL	F509/1	44 -55	155R13			*) ; ab Nachtrag 5; 1); 2); 33)	
		44 -85	175/70R13				
GAL	G146	44 -55	155R13				
		44 -85	175/70R13				
GAL	G146	44 -77	175/70R13				*) ; bis Nachtrag 4; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **FORD ORION**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
AFF	E086	40 -66	155R13	5 J X 13	3885	82A); 1); 2); 33)
		66 -77	175/70R13			
AFF	E086/1	40 -66	155R13			
		40 -77	175/70R13			
		44 -46	145R13			
AFF	E087	40 -66	155R13			
		66 -77	175/70R13			
AFF	E087/1	40 -66	155R13			
		40 -77	175/70R13			
		44 -46	145R13			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N49
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735**

ANLAGE: 3885

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

13-ZOLL

Stand:

03.08.2017



Seite: 3 von 3

Hinweise

- 82A) Die Verwendung ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremse an der Hinterachse (HA).
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 24.08.2016