

Gutachten 366-2013-95-WIRD/N49
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735

ANLAGE: 2430

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 13-ZOLL
Stand: 03.08.2017



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4.00 B X 13 Einpreßtiefe (mm) : 40
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: DAIHATSU

Verkaufsbezeichnung: **DAIHATSU CUORE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L2	e4*2001/116*0072*..	43	155/65R13 73	4.00 B X 13	2430	56G); 1); 2); 33)
L27	e6*2001/116*0110*..	51	145/80R13 75			1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **TREVIS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L65	e13*2001/116*0174*..	43	145/80R13 75 155/65R13 56G	4.00 B X 13	2430	1); 2); 33)

Hinweise

56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Gutachten 366-2013-95-WIRD/N49
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735

ANLAGE: 2430

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

13-ZOLL

Stand:

03.08.2017



Seite: 2 von 2

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 22.08.2016