

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N66
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

ANLAGE: 6215

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 14-ZOLL
Stand: 30.06.2015

Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14

Einpreßtiefe (mm) : 24

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: CITROENVerkaufsbezeichnung: **CITROEN C2**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J*HFX	e2*2001/116*0283*..	44	165/70R14 81 175/65R14 82	5 1/2 J X 14	6215	1); 2); 33)
J*KFU*	e2*2001/116*0344*..	65	175/65R14 82			
J*KFV*	e2*2001/116*0284*..	54	165/70R14 81 175/65R14 82			
J*8HX*	e2*2001/116*0286*..	50	165/70R14 81 175/65R14 82			
J*8HZ*	e2*2001/116*0316*..	50	165/70R14 81			
			175/65R14 82			

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44	165/70R14 81 175/65R14 82 175/65R14-82H	5 1/2 J X 14	6215	1); 2); 33)
F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	65	175/65R14 82 175/65R14-82H			
F*KFV*	e2*98/14*0257*..	54	165/70R14 81 175/65R14 82 175/65R14-82H			
F*8HX*	e2*98/14*0259*..	50	165/70R14 81			
			175/65R14 82			
			175/65R14-82H			
F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	50	175/65R14 82			

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N66
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

ANLAGE: 6215

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 14-ZOLL
Stand: 30.06.2015

Seite: 2 von 3

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: PEUGEOT 1007

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
K*****	e2*2001/116*0300*..	50 -65	175/65R14 82 175/65R14-82H	5 1/2 J X 14	6215	*); bis Nachtrag 01 Typ K; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: PEUGEOT 206+

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
2*****	e2*2001/116*0374*..	44 -55	175/65R14 82	5 1/2 J X 14	6215	*); ab e2*2001/116*0374* 02; auch 206+ Typ 2; 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N66
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

ANLAGE: 6215

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

14-ZOLL

Stand:

30.06.2015



Seite: 3 von 3

Letzte Bearbeitung: 19.06.2015

