

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N66  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

ANLAGE: 6355

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 14-ZOLL

Stand: 30.06.2015



Seite: 1 von 1

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14

Einpreßtiefe (mm) : 37,5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FORDVerkaufsbezeichnung: **FIESTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JA8	e9*2001/116*0069*..	44 - 103	175/65R14	5 1/2 J X 14	6355	1); 2); 33)
JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..	71	175/65R14 M+S			
			175/65R14 82			
JR8	DE*2007/46*0072*..	50 - 66	175/65R14 82			
JR8	e9*2007/46*0002*..	50 - 70	175/65R14 82			

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 22.06.2015

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN

