

Gutachten 366-2014-95-WIRD/N68
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736

ANLAGE: 7280

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 14-ZOLL
Stand: 19.10.2016



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 14 Einpreßtiefe (mm) : 43
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **IBIZA, CORDOBA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6L	e9*2001/116*0041*..	44 - 63	185/60R14 82	6 J X 14	7280	1); 2); 33)
		44 - 77	185/60R14-82T M+S			
		51 - 77	185/60R14-82H			
6L	e9*98/14*0041*..	47 - 55	185/60R14			
		47 - 74	185/60R14-82H			

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **FABIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6Y	e11*98/14*0123*..	37 - 59	185/60R14 82	6 J X 14	7280	1); 2); 33)
		37 - 74	185/60R14-82H			

Verkaufsbezeichnung: **FABIA PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6Y	L164	47 - 51	185/60R14 82	6 J X 14	7280	1); 2); 33)

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N68
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

ANLAGE: 7280

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 14-ZOLL
Stand: 19.10.2016



Seite: 2 von 2

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **FOX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5Z	e1*2001/116*0301*..	40 - 55	185/60R14 82 185/60R14-82H	6 J X 14	7280	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
9N	e1*2001/116*0174*..	40 - 63 74 - 77	185/60R14 82 185/60R14-82H	6 J X 14	7280	1); 2); 33)
9N	e1*98/14*0174*..	40 - 74	185/60R14			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 19.08.2016