Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 5 J X 14	Einpreßtiefe (mm)	: 35
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **IBIZA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
6J	e9*2001/116*0067*..	44 - 66	175/70R14 84	5 J X 14	5210	*); Ibiza ST; nicht 1,2-63kW; Kombi; 1); 2); 33)
6J	e9*2001/116*0067*..	44 - 77	175/70R14			*); 77 kW nur bis e9*2001/116*04; 1.6TDI 66kW ab NG*14; nur bis e9*2001/116*0067*20; Kombi; Schrägheck; 1); 2); 33)
			175/70R14 M+S			
		55 - 59	165/70R14			

Verkaufsbezeichnung: **IBIZA,CORDOBA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
6L	e9*2001/116*0041*..	44 - 63	165/70R14 81	5 J X 14	5210	1); 2); 33)
6L	e9*98/14*0041*..	47 - 55	165/70R14			

Verkaufsbezeichnung: **TOLEDO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
NH	e11*2007/46*0251*..	55 - 66	175/70R14	5 J X 14	5210	*); ab e11*2007/46*0251*01; Frontantrieb; 1); 2); 33)

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **FABIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
6Y	e11*98/14*0123*..	37 - 74	165/70R14 81 nur Fabia	5 J X 14	5210	1); 2); 33)
		40 - 59	165/70R14 81 Kombi			

Verkaufsbezeichnung: **FABIA PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
6Y	L164	44 - 51	165/70R14 81	5 J X 14	5210	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5J	N083	51 - 63	175/70R14	5 J X 14	5210	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **RAPID**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
NH	e11*2007/46*0250*..	55 - 66	175/70R14	5 J X 14	5210	*); ab e11*2007/46*0250*01; Frontantrieb; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5J	e11*2001/116*0291*..	44 - 63	165/70R14 81	5 J X 14	5210	*); nur Fabia; nicht 1.6TDI; bis e11*2001/116*0291*42; 1); 2); 33)
5J	e11*2001/116*0291*..	47 - 51	175/70R14			*); Roomster; 1); 2); 33)
		63	175/70R14			
5J	e11*2001/116*0291*..	44	175/70R14			*); nur Fabia; ab e11*2001/116*0291*43; 1); 2); 33)
		55	175/70R14			
		66	175/70R14			
5J	e11*2007/46*0013*..	51	175/70R14			*); Praktik; 1); 2); 33)
		63	175/70R14			
5J	e11*2007/46*0013*..	44 - 63	165/70R14			*); nur Fabia; nicht 1.6TDI; bis e11*2007/46*0013*19; 1); 2); 33)
5J	e11*2007/46*0013*..	44	175/70R14			*); nur Fabia; nicht 1.6TDI; ab e11*2007/46*0013*20; 1); 2); 33)
		55	175/70R14			
		66	175/70R14			

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **FOX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5Z	e1*2001/116*0301*..	51 - 55	175/70R14 84	5 J X 14	5210	*); Cross; 1); 2); 33)
5Z	e1*2001/116*0301*..	40 - 55	165/70R14 81			*); nur Fox; nicht Cross; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
6R	e1*2001/116*0510*..	44 - 77	175/70R14	5 J X 14	5210	*); ab N*19 bis 66kW (Facelift); 1); 2); 33)
6R	e1*2007/46*0486*..	44 - 66	175/70R14 84			*); ab N*10 bis 66kW (Facelift); 1); 2); 33)
		77	175/70R14 84 nicht Dieselmotor			

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
9N	e1*2001/116*0174*..	40 - 63	165/70R14 81	5 J X 14	5210	1); 2); 33)
9N	e1*98/14*0174*..	40 - 63	165/70R14			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
   - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
   - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
   - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
   - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 22.08.2016