

Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736

ANLAGE: 5270

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

14-ZOLL

Stand:

16.01.2020



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 14

Einpreßtiefe (mm) : 45

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: MAZDA

Verkaufsbezeichnung: **MAZDA 2**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
DE	e13*2001/116*0254*..	50	185/60R14-82H	6 J X 14	5270	1); 2); 33)
		50 - 63	175/65R14 82			
		50 - 76	175/65R14-82 M+S			
		76	175/65R14-82H			
DE 1	e13*2001/116*0255*..	76	175/65R14 M+S			
			175/65R14-82H			
DEE	e13*2007/46*1070*..	55 - 75	175/65R14 M+S			
			175/65R14 82			
			185/60R14 82			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 10.01.2019