

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**



ANLAGE: 7600
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 14-ZOLL
Stand: 16.01.2020

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 14 Einpreßtiefe (mm) : 38
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **SEAT TOLEDO/LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1M	e9*97/27*0026*..	50 - 74	175/80R14	6 J X 14	7600	1); 2)
1M	e9*98/14*0026*..	50 - 77	175/80R14			

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1U	e11*2001/116*0066*..	55	175/80R14 88	6 J X 14	7600	1)
		75	175/80R14 88H			
1U	e11*2007/46*0011*..	55	175/80R14 88			
		75	175/80R14 88H			
1U	e11*95/54*0066*..	44 - 75	175/80R14			1); 2)

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **GOLF / BORA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1J	e1*2001/116*0071*..	50 - 55	175/80R14 88	6 J X 14	7600	*); nicht für BORA; 1); 2)
		75 - 77	175/80R14 88H			
1J	e1*96/79*0071*..	50 - 74	175/80R14			
1J	e1*98/14*0071*..	50 - 77	175/80R14			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

§ 22 43736, Erweiterung 70

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

ANLAGE: 7600

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

14-ZOLL

Stand:

16.01.2020



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Letzte Bearbeitung: 11.01.2013

§ 22 43736, Erweiterung 70