

Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736

ANLAGE: 5960

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

14-ZOLL

Stand:

16.01.2020



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14

Einpreßtiefe (mm) : 36

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: NISSAN

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN KUBISTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
F1	L195	42 - 45	165/70R14 85	5 1/2 J X 14	5960	1); 2)
		42 - 60	165/75R14C M+S			
		42 - 62	165/70R14C			
		45 - 62	175/70R14-80			
		70	175/65R14 82			

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT KANGOO RAPID**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FC	H984	40 - 60	165/70R14	5 1/2 J X 14	5960	1); 2)
			165/75R14			
			70			
FCT	K558	40 - 60	165/70R14			
			165/75R14			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Letzte Bearbeitung: 08.07.2013