

Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736

ANLAGE: 6215

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

14-ZOLL

16.01.2020



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14

Einpreßtiefe (mm) : 24

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C2**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J*HFX	e2*2001/116*0283*..	44	165/70R14 81 175/65R14 82	5 1/2 J X 14	6215	1); 2); 33)
J*KFU*	e2*2001/116*0344*..	65	175/65R14 82			
J*KFV*	e2*2001/116*0284*..	54	165/70R14 81 175/65R14 82			
J*8HX*	e2*2001/116*0286*..	50	165/70R14 81 175/65R14 82			
J*8HZ*	e2*2001/116*0316*..	50	165/70R14 81 175/65R14 82			

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44	165/70R14 81 175/65R14 82 175/65R14-82H	5 1/2 J X 14	6215	1); 2); 33)
F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	65	175/65R14 82 175/65R14-82H			
F*KFV*	e2*98/14*0257*..	54	165/70R14 81 175/65R14 82 175/65R14-82H			
F*8HX*	e2*98/14*0259*..	50	165/70R14 81 175/65R14 82 175/65R14-82H			
F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	50	175/65R14 82			

Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736

ANLAGE: 6215

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

14-ZOLL

16.01.2020



Seite: 2 von 2

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 1007**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
K*****	e2*2001/116*0300*..	50 -65	175/65R14 82 175/65R14-82H	5 1/2 J X 14	6215	*); K***** ab e2*2001/116*0300* 02; 1); 2); 33)
K*****	e2*2001/116*0300*..	50 -65	175/65R14 82 175/65R14-82H			

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 206+**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
2*****	e2*2001/116*0374*..	44 -55	175/65R14 82	5 1/2 J X 14	6215	*); ab e2*2001/116*0374* 02; Typ 2 ab e2*2001/116*0374* 07; 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 24.05.2018