

Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736

ANLAGE: 6530

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

14-ZOLL

16.01.2020



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14

Einpreßtiefe (mm) : 36

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT CLIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
B	e2*93/81*0126*..	40 - 66	165/65R14	5 1/2 J X 14	6530	*); CLIO (Schrägheck); 1); 2); 33)
		47 - 66	175/65R14			
		66	175/60R14			
B	e2*98/14*0126*..	47 - 77	175/65R14			*); THALIA (Stufenheck); 1); 2); 33)
		55	185/60R14			
B	e2*98/14*0126*..	42 - 79	175/65R14 82			*); CLIO (Schrägheck); 1); 2); 33)
		43 - 72	165/65R14 79			
		55 - 72	175/60R14-78			
		79	185/60R14-82H			

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT KANGOO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
KC	e2*93/81*0164*..	40 - 59	165/70R14	5 1/2 J X 14	6530	1); 2); 33)
			165/75R14			
KC	e2*98/14*0164*..	40 - 59	165/75R14C 93			
		40 - 60	165/75R14C 93			
		40 - 62	165/70R14 85			
			165/70R14C 89			
		40 - 70	165/70R14			
			165/70R14 85			
			175/65R14 82			
		42 - 62	175/70R14 88			
		45 - 70	175/65R14 86			

Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736

ANLAGE: 6530

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

14-ZOLL

16.01.2020



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA	e2*93/81*0010*..	47 -84	175/65R14	5 1/2 J X 14	6530	1); 2); 33)
		66 -72	175/70R14			
			185/65R14			
		66 -84	185/60R14			
BA	e2*98/14*0010*..	47 -72	175/70R14 84			
		47 -84	175/65R14 82			
		66 -72	185/65R14			
		66 -84	185/60R14			
DA	e2*93/81*0009*..	66 -72	175/70R14			
			185/65R14			
		66 -84	175/65R14			
		80 -84	185/60R14			
DA	e2*98/14*0009*..	66 -84	175/65R14			
		72	175/70R14			
			185/65R14			
		80 -84	185/60R14			
EA	e2*93/81*0103*..	66 -84	175/65R14			
		84	185/60R14			
EA	e2*98/14*0103*..	66 -84	175/65R14			
		80 -84	185/60R14			
KA	e2*98/14*0192*..	47 -70	175/70R14 84			
LA	e2*93/81*0072*..	47 -84	175/65R14			
		66 -72	175/70R14			
			185/65R14			
LA	e2*98/14*0072*..	66 -84	185/60R14			
		47 -70	175/65R14			
			175/70R14-82			
		66 -72	185/65R14			
		66 -84	185/60R14			
		70	175/70R14 84			

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE SCENIC**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JA	e2*93/81*0068*..	55 -66	175/70R14	5 1/2 J X 14	6530	1); 2); 33)
JA	e2*98/14*0068*..	55 -66	175/70R14			*) ; nur bis e2*98/14*0068*11 ; nicht Automatikgetriebe ; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT TWINGO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
C06	e2*98/14*0071*..	43 -55	155/65R14 75	5 1/2 J X 14	6530	1); 2); 33)

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**

ANLAGE: 6530

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

14-ZOLL

Stand:

16.01.2020



Seite: 3 von 3

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 23.05.2017

§ 22 43736, Erweiterung 70