

Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736

ANLAGE: 6555

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 14-ZOLL
Stand: 16.01.2020



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14 Einpreßtiefe (mm) : 44
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: DAEWOO

Verkaufsbezeichnung: **DAEWOO REZZO, TACUMA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
KLAU	e4*98/14*0041*..	66 -94	185/70R14	5 1/2 J X 14	6555	1)

Verwendungsbereich: GM DAEWOO

Verkaufsbezeichnung: **DAEWOO/CHEVROLET NUBIRA,LACETT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
KLAN	e4*2001/116*0069*..	69 -90	175/70R14 84	5 1/2 J X 14	6555	1)
			175/70R14-84H			
			185/65R14-86H			

Verkaufsbezeichnung: **DAEWOO/CHEVROLET REZZO, TACUMA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
KLAU	e4*2001/116*0041*..	66 -94	185/70R14 88	5 1/2 J X 14	6555	1)

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

Letzte Bearbeitung: 11.01.2013