

**Gutachten 366-2014-95-WIRD/N73
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43736**



ANLAGE: 6745
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 14-ZOLL
Stand: 16.01.2020

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 14 Einpreßtiefe (mm) : 45
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: TOYOTA

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA COROLLA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
E10	e6*93/81*0005*..	53 -55	165/70R14	5 1/2 J X 14	6745	*); nicht 4WD; 1); 2)
		53 -84	175/65R14			
		55 -84	185/60R14			
		78 -84	185/65R14			
E10	e6*93/81*0005*..	81	185/65R14			*); nur 4WD; 1); 2)
E10	G072	53 -65	165/70R14			1); 2)
		53 -84	175/65R14			
			185/60R14			
		84	175/70R14			
E11	e6*95/54*0043*..	51 -81	175/65R14			*); nicht 4WD; 1); 2)
			185/65R14			
E11	e6*95/54*0043*..	81	185/65R14			*); nur 4WD; 1); 2)
E11U	e11*98/14*0102*..	51 -81	175/65R14			1); 2)
			185/65R14			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Letzte Bearbeitung: 08.07.2013

§ 22 43736, Erweiterung 70