Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9165 Typ: 15-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.03.2015

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 47

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 110	195/65R15 ab NT*23	6 J X 15	9165	*); Altea; Altea XL; Toledo; 1); 2); 33)
		118	195/65R15 ab NT*24			
5P	e9*2001/116*0050*..	77 - 92	195/65R15 91			*); Altea Freetrack; Nicht Altea 4 Freetrack; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 110	195/65R15 91 M+S	6 J X 15	9165	1); 2); 33)
			195/65R15 91H			
		103 - 118	195/65R15-91V			

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9165 Typ: 15-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.03.2015

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
1Z	e11*2001/116*0230*..	55 - 118	195/65R15	6 J X 15	9165	1); 2); 33)
1Z	e11*2007/46*0012*..	59	195/65R15 91			
		75 - 90	195/65R15 91H			
		81 - 118	195/65R15-91V			

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
2K	e1*2001/116*0252*..	55 - 81	195/65R15 91	6 J X 15	9165	*); ab NT*28; 1); 2); 33)
		80 - 81	195/65R15 95			
2K	e1*2001/116*0252*..	51 - 77	195/65R15 91			*); bis NT*27; 1); 2); 33)
		80	195/65R15 95			

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9165 Typ: 15-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.03.2015

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
1K	e1*2001/116*0242*..	77 - 103	195/65R15 91	6 J X 15	9165	*); Cabrio; 1); 2); 33)
			205/60R15 91			
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 66	195/65R15 91			*); Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; 1); 2); 33)
			205/60R15 91			
		55 - 110	205/60R15-91H			
		66 - 110	195/65R15 91H			
		100 - 110	195/65R15-91V			
			205/60R15-91V			
1K	e1*2001/116*0242*..	59 - 81	195/65R15 91			*); Nur Golf 6; ab e1*2001/116*0242*25; 1); 2); 33)
			205/60R15 91			
		81 - 103	195/65R15 91H			
			205/60R15-91H			
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 77	195/65R15 91			*); Nur Golf 6; 1); 2); 33)
			205/60R15 91			
		90 - 103	195/65R15 91H			
			205/60R15-91H			

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9165 Typ: 15-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.03.2015

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
1KP	e1*2001/116*0304*..	59 - 103	195/65R15 91	6 J X 15	9165	*); Nur Golf Plus 6; Ab e1*2001/116*0304*14; 1); 2); 33)
			205/60R15 91			
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 77	195/65R15 91			*); Nur Golf Plus 5; Nur bis e1*2001/116*0304*13; 1); 2); 33)
			205/60R15 91			
		55 - 110	195/65R15 91H			
			205/60R15-91H			
		96 - 110	195/65R15-91V			
			205/60R15-91V			
1KP	e1*2001/116*0304*..	75 - 77	195/65R15 91			*); Nur CrossGolf; 1); 2); 33)
			205/60R15 91			
		90 - 103	195/65R15 91H			
			205/60R15-91H			

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
16	e1*2007/46*0539*..	77	195/65R15-91T	6 J X 15	9165	*); Nicht Beetle (Schrägheck); 1); 2); 33)
			205/60R15-91T			
		90 - 110	195/65R15 91H			
			205/60R15-91H			

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9165 Typ: 15-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.03.2015

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 103	195/65R15 205/60R15	6 J X 15	9165	*); Golf 5 (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14; nicht Allradantrieb; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	75 - 110	195/65R15 205/60R15			*); JETTA (Limousine); nur bis e1*2001/116*0328*14; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 90	195/65R15 205/60R15			*); GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; nicht Allradantrieb; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	66 - 103	195/65R15 205/60R15			*); JETTA (Limousine); ab e1*2001/116*0328*15; 1); 2); 33)

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9165 Typ: 15-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.03.2015

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
1t	DE*2007/46*0506*..	66 - 77	195/65R15 91	6 J X 15	9165	*); Touran; 1); 2); 33)
		103	195/65R15 91H			
1t	DE*2007/46*0506*..	77 - 103	195/65R15 91 M+S			*); nur CrossTouran; 1); 2); 33)
1t	e1*2007/46*0506*..	66 - 77	195/65R15			*); Touran; 1); 2); 33)
		103	195/65R15 nicht Dieselmotor			
1t	e1*2007/46*0506*..	77	195/65R15			*); nur CrossTouran; 1); 2); 33)
		103	195/65R15 nicht Dieselmotor			
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 110	195/65R15			*); Touran; bis e1*2001/116*0211* 22; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	77 - 103	195/65R15 91 M+S			*); nur CrossTouran; ab e1*2001/116*0211* 23; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	75	195/65R15 91 M+S			*); nur CrossTouran; ab NT*15 bis NT*23; 1); 2); 33)
		77 - 103	195/65R15 95 M+S			
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 77	195/65R15 91			*); Touran; ab e1*2001/116*0211* 23; 1); 2); 33)
		81 - 103	195/65R15 91H			
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 80	195/65R15 91			*); Touran; ab NT*13 bis NT*22; 1); 2); 33)
		75 - 103	195/65R15 91 M+S			
		77	195/65R15 95			
			195/65R15-89			
		77 - 103	195/65R15-95T M+S			
		100 - 103	195/65R15 91H			
		103	195/65R15 95H			

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9165 Typ: 15-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.03.2015

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
1T	e1*2007/46*0357*..	66 - 77	195/65R15	6 J X 15	9165	*); nur CrossTouran; bis e1*2007/46*0357*01; 1); 2); 33)
		103	195/65R15			
1T	e1*2007/46*0357*..	66	195/65R15			*); ab e1*2007/46*0357*02; Touran; 1); 2); 33)
		77	195/65R15			
		103	195/65R15			
1T	e1*2007/46*0357*..	66 - 77	195/65R15 91			*); nur CrossTouran; ab e1*2007/46*0357*02; 1); 2); 33)
			195/65R15 95			
		103	195/65R15 91H			
1T	e1*2007/46*0357*..	66	195/65R15			*); bis e1*2007/46*0357*01; Touran; 1); 2); 33)
		75 - 77	195/65R15			
		100 - 103	195/65R15 91H			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9165 Typ: 15-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.03.2015

To be kept:
- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014