

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**
ANLAGE: 9545

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 12.03.2015

Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 43

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: SEATVerkaufsbezeichnung: **IBIZA, CORDOBA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6L	e9*2001/116*0041*..	44 - 85	185/55R15 82 M+S	6 J X 15	9545	1); 2); 33)
		44 - 110	195/55R15-85V			
		51 - 77	195/50R15-82V			
		96 - 110	185/55R15 86 M+S			
6L	e9*98/14*0041*..	47 - 85	185/55R15 82 M+S			
		47 - 110	195/55R15-85V			
		55 - 74	195/50R15-82V			
		96 - 110	185/55R15 86 M+S			

Verwendungsbereich: VWVerkaufsbezeichnung: **FOX**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5Z	e1*2001/116*0301*..	40 - 55	195/55R15-85V	6 J X 15	9545	1); 2); 33)



**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**
ANLAGE: 9545

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 12.03.2015

Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
9N	e1*2001/116*0174*..	40 - 74	185/55R15 82 M+S	6 J X 15	9545	*); ab Nachtr. e1*2001/116*0174* 05; 1); 2); 33)
			195/50R15-82H			
		40 - 77	195/55R15 85H			
		40 - 110	185/55R15 86 M+S			
		96 - 110	195/55R15-85V			
9N	e1*98/14*0174*..	40 - 74	185/55R15			1); 2); 33)
			195/50R15			
			195/55R15			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N75
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9545

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 12.03.2015



Seite: 3 von 3

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014

