

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**
ANLAGE: 7215

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 24.11.2015

Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 44
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: DAIMLERVerkaufsbezeichnung: **CITAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
X	e2*2007/46*0129*..	55 - 84	195/65R15 91 195/65R15 95	6 J X 15	7215	1); 2); 33)
X	e2*2007/46*0130*..	55 - 84	195/65R15 91 195/65R15 95			

Verwendungsbereich: RENAULTVerkaufsbezeichnung: **KANGOO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FW	N196	50 - 78	195/65R15 91	6 J X 15	7215	1); 2); 33)
W	e2*2001/116*0364*..	50 - 84	195/65R15 91			
			195/65R15 91 M+S			
			195/65R15 95			
			195/65R15 95 M+S			
			195/65R15 95			
W	e2*2007/46*0006*..	50 - 81	195/65R15 M+S	6 J X 15	7215	1); 2); 33)
			195/65R15 91			
			195/65R15 92			
			195/65R15 95			
		84	195/65R15			



Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 7215

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

 Typ: 15-ZOLL
 Stand: 24.11.2015


Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO Express Z.E**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FW	e2*2007/46*0089*..	44	195/65R15 95	6 J X 15	7215	1); 2); 33)

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014

