

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**
ANLAGE: 7965

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 24.11.2015

Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 50
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: RENAULTVerkaufsbezeichnung: **CLIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
R	e2*2001/116*0327*..	48 -82	185/60R15 88H	6 J X 15	7965	*); Nur Kombi (Grandtour); nicht ab MJ 2012; Schrägheck; 1); 2); 33)
		48 -94	175/65R15 88			
			185/60R15 84 M+S			
			185/60R15 84H			
		63 -82	185/60R15 88 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **MODUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
P	e2*2001/116*0319*..	48 -58	185/60R15 88 M+S	6 J X 15	7965	*); Modus (kurzer Radstand); 1); 2); 33)
		48 -82	175/65R15 88			
			185/60R15 84H			
		63 -82	185/60R15 88H			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.



**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 7965

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 24.11.2015



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 18.11.2013

