

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**
ANLAGE: 8000

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 24.11.2015

Seite: 1 von 5

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 43

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: SKODAVerkaufsbezeichnung: **FABIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6Y	e11*98/14*0123*..	37 -59	185/55R15-81	6 J X 15	8000	1); 2); 33)
			195/50R15 82			
		37 -85	195/50R15-82V			
		40 -85	185/55R15-81H			
			195/50R15-82H			
		85	185/55R15-82H			
		96	185/55R15 83H			

Verkaufsbezeichnung: **FABIA PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
6Y	L164	47 -51	185/55R15-81	6 J X 15	8000	1); 2); 33)
			195/50R15 82			

Verkaufsbezeichnung: **PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5J	N083	51 -63	185/55R15 M+S	6 J X 15	8000	1); 2); 33)
			195/55R15			



Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8000

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

24.11.2015



Seite: 2 von 5

Verkaufsbezeichnung: **ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5J	e11*2001/116*0291*..	44 -63	185/55R15 M+S Fabia Schrägheck	6 J X 15	8000	1); 2); 33); 71)
		44 -77	185/55R15 M+S Fabia Kombi			
			195/55R15 85H Fabia Schrägheck; Fabia Kombi			
		47 -77	185/55R15 85 M+S Roomster, Praktik			
			185/55R15 86 M+S Roomster, Praktik			
			195/55R15 85H Roomster, Praktik			
		77	185/55R15 M+S Fabia Schrägheck; Ottomotor			
			185/55R15 85 M+S Fabia Schrägheck; Fabia Kombi; Dieselmotor			
			185/55R15 86 M+S Fabia Schrägheck; Fabia Kombi; Dieselmotor			
5J	e11*2001/116*0291*..	44 -77	195/55R15 85H			
		44 -132	185/55R15 M+S Fabia Schrägheck; Fabia Kombi			
			185/55R15 M+S			
			185/55R15 M+S			
			ECO			

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8000

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

24.11.2015



Seite: 3 von 5

Verkaufsbezeichnung: **ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
			185/55R15 M+S Roomster, Praktik; ECO			
		51 - 77	185/60R15 84			
		55	185/60R15 84 ECO			
			185/60R15 84			
		77	185/60R15 84H			



Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8000

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

24.11.2015



Seite: 4 von 5

Verkaufsbezeichnung: **ROOMSTER, FABIA, PRAKTIK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5J	e11*2007/46*0013*..	44 - 77	185/55R15 M+S Fabia Schrägheck; Fabia Kombi	6 J X 15	8000	1); 2); 33); 71)
			195/55R15 Fabia Schrägheck; Fabia Kombi			
			185/55R15 M+S Praktik			
			185/60R15 Praktik			
		51 - 66	195/55R15 Praktik			
			185/55R15 M+S Roomster			
			185/55R15 85 M+S Roomster, Praktik			
			185/60R15 Fabia Schrägheck; Fabia Kombi; Roomster			
		51 - 77	195/55R15 Roomster			
			185/55R15 M+S Praktik			
			195/55R15 Roomster, Praktik			
			185/55R15 M+S Praktik			



**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N77
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8000

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 24.11.2015



Seite: 5 von 5

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.
- 71) Skoda Fabia Modelle nur bis e11*2001/116*0291*42 bzw. bis e11*2007/46*0013*19.

Letzte Bearbeitung: 27.11.2014

