

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N84
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8877

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 30.01.2018



Seite: 1 von 7

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 68

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N84
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8877
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 30.01.2018



Seite: 2 von 7

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2001/116*0234*..	74 - 130	215/70R15C 225/70R15C	6 J X 15	8877	*); bis e3*2001/116*0234* 10; 1); 2); 33); 6A) 1); 2); 33)
Z	e3*98/14*0104*..	62 - 94	195/70R15 205/70R15			
23	e3*96/27*0027*..	50 - 80	215/65R15			
		50 - 94	195/70R15			
			205/70R15			
		93 - 94	215/70R15			
230	G712	50 - 94	195/70R15			
			205/70R15			
			215/70R15			
230D	G831	62 - 94	195/70R15			
			205/70R15			
			215/70R15			
230L	G713	50 - 94	195/70R15			
			205/70R15			
			215/70R15			
230P	G714	63 - 80	195/70R15			
			205/70R15			
			215/70R15			
244	K908	62	195/70R15			
		62 - 94	205/70R15			
			215/70R15			
244 D	K907	62 - 94	205/70R15			
			215/70R15			
244 L	K909	62 - 94	195/70R15			
			205/70R15			
244 M	L114	81	205/70R15C			
250	L774	74 - 88	205/70R15C 106			
			74 - 116	215/70R15C 109		
		225/70R15C 112				
		215/70R15C 225/70R15C				
250D	L939	74 - 116	215/70R15C			
			225/70R15C			

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N84
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8877

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 30.01.2018



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250L	L773	74 - 88	205/70R15C	6 J X 15	8877	1); 2); 33); 6A)
		74 - 116	215/70R15C			
			225/70R15C			

Verkaufsbezeichnung: **JUMPER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
YB	e2*2007/46*0252*..	81 - 110	205/70R15C	6 J X 15	8877	*); bis e2*2007/46*0252*0 2; 1); 2); 33)
			215/70R15C			
			225/70R15C			
			225/70R15C M+S			
YC	e2*2007/46*0254*..	81 - 110	205/70R15C			*); bis e2*2007/46*0254*0 3; 1); 2); 33)
			215/70R15C			
			225/70R15C			
			225/70R15C M+S			

Verkaufsbezeichnung: **JUMPER, RELAY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0046*..	74 - 110	205/70R15C	6 J X 15	8877	*); bis e3*2007/46*0046*0 6; Frontantrieb; 1); 2); 33); 6A)
		74 - 130	215/70R15C			
			225/70R15C			
			225/70R15C M+S			

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N84
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8877
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 30.01.2018



Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
230	e3*96/27*0025*..	50 -90	195/70R15	6 J X 15	8877	1); 2); 33)
			215/65R15			
		50 -94	195/70R15			
			205/70R15			
93 -94	215/70R15					
230	G687	50 -85	195/70R15			
		50 -94	215/70R15			
		59 -85	205/70R15			
230 M	K861	80	195/70R15			
			205/70R15			
			215/70R15			
230D	G830	62 -94	195/70R15			
			205/70R15			
			215/70R15			
230L	G688	50 -94	195/70R15			
			205/70R15			
			215/70R15			
230P	G715	51 -85	195/70R15			
			205/70R15			
			215/70R15			
244	e3*98/14*0102*..	62 -94	195/70R15			
			205/70R15			
244	K916	62	195/70R15			
		62 -94	205/70R15			
			215/70R15			
244 D	K918	62 -94	205/70R15			
			215/70R15			
244 L	K917	62 -94	195/70R15			
		62 -107	205/70R15			
244 M	L094	81	205/70R15C			
250	e3*2001/116*0232*..	74 -116	215/70R15C			*); bis e3*2001/116*0232* 15; 1); 2); 33)
			225/70R15C			
250	e3*2007/46*0044*..	83 -130	215/70R15C			*); bis e3*2007/46*0044*0 8; 1); 2); 33)
			225/70R15C			
		85 -109	205/70R15C			
250	e3*2007/46*0049*..	96	215/70R15C			*); bis e3*2007/46*0049*0 7; 1); 2); 33)
			109			
250	L778	74 -116	205/70R15			1); 2); 33); 6A)
			215/70R15			

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N84
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8877
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 30.01.2018



Seite: 5 von 7

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
			225/70R15			
250D	L968	74 - 116	215/70R15C 225/70R15C			1); 2); 33)
250L	L779	74 - 88 74 - 116	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C			1); 2); 33); 6A)

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250M	N413	100	215/70R15C 106 225/70R15C 109	6 J X 15	8877	1); 2); 33)

Verwendungsbereich: IVECO

Verkaufsbezeichnung: **IVECO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
S1	K664	62 - 78 62 - 92	205/70R15 215/70R15 225/70R15	6 J X 15	8877	1); 2); 33); 6A)

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0045*..	74 - 110 74 - 130	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15C	6 J X 15	8877	*) ; bis e3*2007/46*0045*0 5; 1); 2); 33); 6A)
250D	L936	74 - 116	215/70R15C 225/70R15C			1); 2); 33)

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N84
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8877
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 30.01.2018



Seite: 6 von 7

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise				
Y	e3*2001/116*0233*..	74 -130	215/70R15C 225/70R15C	6 J X 15	8877	*); bis e3*2001/116*0233* 10; 1); 2); 33)				
Z	e3*98/14*0103*..	62 -94	195/70R15 205/70R15				1); 2); 33)			
23	e3*96/27*0026*..	50 -80	215/65R15							
		50 -94	195/70R15 205/70R15							
		93 -94	215/70R15							
230	G716	50 -94	195/70R15 205/70R15 215/70R15							
			230D					G828	62 -94	195/70R15 205/70R15 215/70R15
										230L
230P	G718	63 -80								
			244					K913	62	
						62 -94	205/70R15 215/70R15			
244 D	K914	62 -94				205/70R15 215/70R15				
			244 L			K912	62 -94	195/70R15		
244 M	L113	62 -107					205/70R15			
		250	L771			81	205/70R15C			
74 -88	205/70R15									
74 -116	215/70R15C 225/70R15									
250L	L772	74 -88	205/70R15C							
		74 -116	215/70R15C 225/70R15C							

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N84
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8877

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

30.01.2018



Seite: 7 von 7

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

- 6A) Nicht für Fahrzeugausführungen die ausschließlich mit 16-Zoll-Räder ausgerüstet sind und nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2240 kg.

Letzte Bearbeitung: 25.11.2015