

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**



ANLAGE: 8175
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 43
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT CLIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
B	e2*98/14*0126*..	42 - 79	185/55R15-81H	6 J X 15	8175	*); CLIO (Schrägheck); THALIA (Stufenheck); 1); 33)
		79 - 124	185/55R15-81H M+S			

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BA	e2*98/14*0010*..	59 - 85	185/60R15 84H	6 J X 15	8175	1); 33)
DA	e2*98/14*0009*..	70	185/55R15			
		70 - 84	185/60R15			
		101 - 108	185/55R15 M+S			
EA	e2*98/14*0103*..	70	185/55R15			
		72 - 84	185/60R15			
		101 - 108	185/55R15 M+S			
KA	e2*98/14*0192*..	59 - 85	185/60R15 84H			
LA	e2*98/14*0072*..	59 - 85	185/60R15 84H			

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT MEGANE SCENIC**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JA	e2*93/81*0068*..	47 - 84	185/65R15	6 J X 15	8175	*); Megan Scenic Ausf. 2; 1); 33)
JA	e2*98/14*0068*..	47 - 85	185/65R15			
		59 - 102	205/55R15			
		102 - 103	195/60R15			

§ 22 43737, Erweiterung 85

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8175

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 2 von 2

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014

§ 22 43737, Erweiterung 85