

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8375

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 49

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **COMBO VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Combo-C/V	e4*2007/46*0299*..	55	185/55R15 M+S	6 J X 15	8375	1); 2); 33)
			185/60R15 88			

§ 22 43737, Erweiterung 85

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8375

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **COMBO-C**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Combo-C	e1*2007/46*0291*..	55 - 66	185/55R15 M+S 185/60R15 185/65R15	6 J X 15	8375	1); 2); 33)
COMBO-C	e1*98/14*0179*..	48 - 66	185/55R15 M+S 185/60R15 84 185/60R15 88H			
		51 - 66	185/60R15 88 185/65R15 88			
Combo-C- CNG	e1*2001/116*0327*..	69 - 71	185/55R15C 90 M+S 185/60R15 88 185/65R15 88			
Combo-C- CNG	e1*2007/46*0293*..	69	185/55R15 M+S 185/60R15 185/65R15			*); Lkw geschl.Kasten (Serie); 1); 2); 33)
Combo-C- Van	DE*2007/46*0129*..	55 - 66	185/55R15C 90 M+S 185/60R15			
Combo-C- Van	e1*2007/46*0129*..	55 - 66	185/55R15C 90 M+S 185/60R15			
COMBO-C- VAN	K886	48 - 66	185/55R15 M+S 185/60R15			1); 2); 33)
Combo-C- Van-CNG	DE*2007/46*0131*..	69	185/55R15 M+S 185/60R15 88			
COMBO-C- VAN-CNG	L620	69 - 71	185/55R15C 90 M+S 185/60R15 88			

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C-VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
CORSA-C- VAN	L659	51 - 66	185/55R15 82	6 J X 15	8375	1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8375

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 3 von 3

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 31.07.2014