

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8390

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 49

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
ASTRA-G-VAN	K182	50 - 60	185/65R15 195/60R15 88	6 J X 15	8390	*) ; Lkw; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T98	e1*97/27*0086*..	48 - 85	195/60R15	6 J X 15	8390	1); 2); 33)
T98	e1*98/14*0086*..	48 - 74	185/65R15			
		48 - 85	195/60R15			
T98/KOMBI	e1*97/27*0087*..	48 - 85	185/65R15			
			195/60R15			
T98/KOMBI	e1*98/14*0087*..	48 - 74	185/65R15			
		48 - 85	195/60R15			
T98/NB	e1*97/27*0101*..	48 - 74	185/65R15			
		48 - 85	195/60R15			
T98/NB	e1*98/14*0101*..	48 - 74	195/60R15 88			
		55 - 74	185/65R15 88			
		74 - 76	185/65R15-88H			
		74 - 92	195/60R15-88H			
		86 - 92	185/65R15 88 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G-COUPE / G-CABRIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T98C	e1*98/14*0132*..	74	195/60R15-88H	6 J X 15	8390	1); 2); 33)
		74 - 92	185/65R15 88 M+S			
		85 - 92	195/60R15-88V			

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8390

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
CORSA-C	e1*98/14*0148*..	43 - 66	185/55R15 82	6 J X 15	8390	1); 2); 33)
		92	185/55R15-82H			

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-B**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J96	e1*93/81*0030*..	60 - 85	195/65R15	6 J X 15	8390	1); 2); 33)
J96	e1*95/54*0030*..	55 - 85	195/65R15			
			205/60R15			
J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	55 - 85	195/65R15			
			205/60R15			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014