

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8505

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 60

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 160/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **FORD TRANSIT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FAEY	K710	55 - 92	195/70R15C 104	5 1/2 J X 15	8505	1); 2); 33); 69)
		62 - 92	195/70R15C M+S			
FAFY	K711	55 - 92	195/70R15C 104			
		62 - 92	195/70R15C M+S			
FAGY	K712	55 - 92	195/70R15C 104			
		62 - 92	195/70R15C 104			
FMEY	K714	55 - 92	195/70R15			
FMFY	K715	55 - 92	195/70R15			
FNFY	K716	55 - 92	195/70R15			

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT-EUROLINE/NUGGET**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FZEY	e11*98/14*0172*..	62 - 92	195/70R15C	5 1/2 J X 15	8505	1); 2); 33); 69)

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8505

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FAE6	e1*2007/46*0243*..	63 - 103	195/70R15C	5 1/2 J X 15	8505	1); 2); 33); 69)
FAF6	e1*2007/46*0244*..					
FAG6	e1*2007/46*0246*..					
FME6	e1*2007/46*0255*..					
FMF6	e1*2007/46*0256*..					
FNF6	e1*2007/46*0268*..					
FAE6	L744	63 - 103	195/70R15C			
FAF6	L745	63 - 103	195/70R15C			
FAG6	L746	63 - 103	195/70R15C			
FBEY	e11*98/14*0151*..	55 - 92	195/70R15C			
FBE6	e11*2001/116*0282*..	63 - 103	195/70R15C			
			195/70R15C M+S			
FDEY	e11*98/14*0152*..	55 - 92	195/70R15C			
FDE6	e11*2001/116*0283*..	63 - 103	195/70R15C			
FDFY	e11*98/14*0153*..	55 - 92	195/70R15C			
FDF6	e11*2001/116*0284*..	63 - 103	195/70R15C			
FDGY	e11*98/14*0154*..	55 - 92	195/70R15C			
FDG6	e11*2001/116*0285*..	63 - 103	195/70R15C			
FME6	L751	63 - 103	195/70R15C			
FMF6	L752	63 - 103	195/70R15C			
FNF6	L758	63 - 103	195/70R15C 104			
FSEY	e11*98/14*0155*..	55 - 92	195/70R15C			
FSE6	e11*2001/116*0286*..	63 - 103	195/70R15C			
FSFY	e11*98/14*0156*..	55 - 92	195/70R15C			
FSF6	e11*2001/116*0287*..	63 - 103	195/70R15C			
FSGY	e11*98/14*0157*..	55 - 92	195/70R15C			
FSG6	e11*2001/116*0288*..	63 - 103	195/70R15C			
FZE6	e11*2001/116*0289*..	63 - 103	195/70R15C			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.
- 69) Nicht für Fahrzeugausführungen die ausschließlich mit 16-Zoll-Räder ausgerüstet sind und nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1800 kg.

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8505

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 3 von 3

Letzte Bearbeitung: 09.06.2016

§ 22 43737, Erweiterung 85