

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8525

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 52,5

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
PH2	e1*2001/116*0206*..	55 - 81	195/65R15	6 J X 15	8525	*); Tourneo Connect; 1); 2); 33)
			195/65R15-87			
		55 - 85 66	195/65R15-90			
			195/65R15 93			
			195/65R15 95			
PT2	L071	55	195/65R15 88Q			*); Transit Connect; 1); 2); 33)
			195/65R15 89Q			
			195/65R15 91Q			
			195/65R15 93Q			
			195/65R15 94Q			
			195/65R15 95Q			
		66	195/65R15 88R			
			195/65R15 89R			
			195/65R15 91R			
			195/65R15 93R			
			195/65R15 94R			
			195/65R15 95R			
		81	195/65R15 89S			
			195/65R15 94S			
			195/65R15 95S			
		85	195/65R15 88S			

§ 22 43737, Erweiterung 85

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8525

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO CONNECT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
PJ2	e1*2001/116*0207*..	66	195/65R15	6 J X 15	8525	*); Tourneo Connect; bis e1*2001/116*0207*15; 1); 2); 33)
		81	195/65R15			
		85	195/65R15			
PT2	e1*2007/46*0271*..	55 - 81	195/65R15 91 195/65R15 95	6 J X 15	8525	*); Transit Connect; 1); 2); 33)
PU2	e1*2007/46*0272*..	55 - 81	195/65R15 95			
PU2	L072	55 - 66 55 - 81 55 - 85 85	195/65R15 93 195/65R15 94 195/65R15 95 195/65R15-90			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 01.08.2014