

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**



ANLAGE: 8555
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 75
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: MERCEDES

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
902.6	K627	60 - 115	195/70R15 225/70R15	6 J X 15	8555	1); 2); 33); 6F)
903/4x4	K471	75 - 105	225/70R15			
903.6	K628	60 - 115	225/70R15			

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
A	e1*93/81*0021*..	58 - 105	225/70R15	6 J X 15	8555	1); 2); 33); 6F)
A	e1*98/14*0021*..	58 - 105	225/70R15			
B	e1*96/27*0060*..	75 - 90	225/70R15			
B	e1*98/14*0060*..	75 - 90	225/70R15			
C	e1*2001/116*0127*..	60 - 115	195/70R15C			
			225/70R15			
C	e1*98/14*0127*..	60 - 115	195/70R15			
			225/70R15			
D	e1*2001/116*0128*..	80 - 115	225/70R15C			
D	e1*98/14*0128*..	80 - 115	225/70R15			
902.6 KA	K623	60 - 115	195/70R15			
			225/70R15			
903/4x4	K487	75 - 105	225/70R15			
903.6 KA	K624	60 - 115	225/70R15			
903.6 KA/4x4	K642	80 - 115	225/70R15C			
903.6 P	K719	60 - 115	225/70R15			
903.6/4x4	K641	80 - 115	225/70R15			

Verkaufsbezeichnung: **WOHNMOBIL**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
903JC	K416	58 - 105	225/70R15C	6 J X 15	8555	1); 2); 33); 6F)

§ 22 43737, Erweiterung 85

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8555
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020



Seite: 2 von 2

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **VW LT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
2DM	e1*2001/116*0041*..	61 - 116	195/70R15 225/70R15	6 J X 15	8555	1); 2); 33); 6F)
2DM	e1*95/54*0041*.., e1*98/14D0041*..	55 - 105	225/70R15			
2DM	e1*98/14*0041*..	55 - 116	195/70R15C 225/70R15C			
2DXOAE	H428	55 - 116	195/70R15 225/70R15			
2DXOFE	H482	55 - 116	195/70R15 225/70R15			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

- 6F) Nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 2240 kg.

Letzte Bearbeitung: 11.08.2016