

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8680

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 25

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: VOLVO

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO 740, 760**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
704	C543	82 - 127	185/65R15 195/60R15 205/60R15	6 J X 15	8680	1); 33)
704	C543/1	60 - 134	185/65R15			
744-764	C543/1		195/60R15			
			205/60R15			
744-764	C543/2	60 - 121	185/65R15			
			195/60R15			
			195/65R15			
			205/60R15			
745-765	E044	60 - 96	185/65R15			
			205/60R15			
		60 - 121	195/60R15			
			195/65R15			
		80 - 121	205/55R15			
745-765	E044	60 - 134	195/65R15			
		80	185/65R15			
		80 - 134	195/60R15			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO 940**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
944	F517	85 - 121	185/65R15 195/60R15 195/65R15 205/60R15	6 J X 15	8680	*); ab Nachtrag 8; 1); 33)

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8680

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO 940, 960**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
944-964	F517	60 - 150	185/65R15	6 J X 15	8680	*); bis Nachtrag 7; 1); 33)
			195/60R15			
			195/65R15			
			205/60R15			
945	F518	85 - 121	195/65R15			*); ab Nachtrag 9; 1); 33)
			205/60R15			
945-965	F518	60 - 150	195/65R15			*); bis Nachtrag 8; 1); 33)
			205/60R15			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014