

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8690

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 27

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C2**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J*HFX	e2*2001/116*0283*..	44	185/55R15 82	6 J X 15	8690	*) ; ab NT06; 1); 2); 33)
J*KFU*	e2*2001/116*0344*..	65	185/55R15-82H			1); 2); 33)
J*KFV*	e2*2001/116*0284*..	54	185/55R15-82H			
J*NFU*	e2*2001/116*0285*..	80	185/55R15-82H			
J*8HX*	e2*2001/116*0286*..	50	185/55R15-82H			
J*8HZ*	e2*2001/116*0316*..	50	185/55R15-82H			

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
F*HFX*	e2*98/14*0256*..	44	185/60R15 84H	6 J X 15	8690	*) ; ab e2*98/14*0256*09; 1); 2); 33)
F*KFU*	e2*2001/116*0289*..	65	185/60R15 84H			1); 2); 33)
F*KFV*	e2*98/14*0257*..	54	185/60R15 84H			
F*NFU*	e2*98/14*0258*..	80	185/60R15 84H			
F*8HX*	e2*98/14*0259*..	50	185/60R15 84H			
F*8HY*	e2*98/14*0261*..	66	185/60R15 84H			
F*8HZ*	e2*2001/116*0317*..	50	185/60R15 84H			
F*9HX*	e2*2001/116*0318*..	66	185/60R15 84H			
F*9HZ*	e2*2001/116*0329*..	80	185/60R15 84H			

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3 PLURIEL**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
H	e2*2001/116*0266*..	50 - 80	185/65R15-88H	6 J X 15	8690	*) ; ab NT08 auch Fz- Typ: H*****; 1); 2); 33)

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8690

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L	e2*2001/116*0302*..	65 - 103	195/65R15 91H	6 J X 15	8690	1); 2); 33)
L*****	e2*2001/116*0302*..	65 - 103	195/65R15 91H			

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 1007**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
K*****	e2*2001/116*0300*..	50 - 80	185/60R15 84H	6 J X 15	8690	*) ; bis Nachtrag 01 Typ K; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 206**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
2*KFU*	e2*2001/116*0291*..	65	195/55R15 85H	6 J X 15	8690	1); 2); 33)
2*NFU*	e2*98/14*0238*..	80	195/55R15			*) ; Kombi; 1); 2); 33)
2*NFU*	e2*98/14*0238*..	80	185/55R15			*) ; Cabrio; Limousine; 1); 2); 33)
			195/55R15			
2*RFK*	e2*2001/116*0269*..	130	195/55R15 82V			1); 2); 33)
2*RFN*	e2*98/14*0239*..	100	185/55R15			*) ; nicht Kombi; 1); 2); 33)
2*RFN*	e2*98/14*0239*..	100	195/55R15			1); 2); 33)
2*RHY	e2*98/14*0174*..	66	195/55R15			*) ; Kombi; 1); 2); 33)
2*RHY	e2*98/14*0174*..	66	185/55R15			*) ; Limousine; 1); 2); 33)
			195/55R15			
2*9HZ*	e2*2001/116*0310*..	80	195/55R15 85H			1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 206+**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
2	e2*2001/116*0374*..	50 - 55	185/60R15 84H	6 J X 15	8690	1); 2); 33)
2*****	e2*2001/116*0374*..					

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8690

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 307**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
3*KFU*	e2*2001/116*0288*..	65	195/65R15 91	6 J X 15	8690	1); 2); 33)
			195/65R15 91H			
3*KFW*	e2*98/14*0242*..	55	195/65R15			
3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80	195/65R15 91			
3*RHY*	e2*98/14*0245*..	66	195/65R15			
3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50	195/65R15			
3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	66	195/65R15 91			
			195/65R15 91H			
3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	66	195/65R15 91			
3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	80	195/65R15 91H			
3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	80	195/65R15 91			
			195/65R15 91H			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 18.06.2015