

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 8735**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 1 von 1

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 JJ X 15

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: MAZDA

Verkaufsbezeichnung: **MAZDA 6**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen           | Radgröße  | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|----------------------|----------|------------------|-----------|---------------|-------------|
| GG/GY       | e1*98/14*0188*..     | 88 - 104 | 195/65R15        | 6 JJ X 15 | 8735          | 1); 2); 33) |
|             |                      | 88 - 122 | 195/65R15 M+S    |           |               |             |
| GG1         | e11*2001/116*0203*.. | 88 - 108 | 195/65R15-91V    |           |               |             |
|             |                      | 88 - 122 | 195/65R15 91 M+S |           |               |             |

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014