

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**



ANLAGE: 8845
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 55
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **CARAVELLE, MULTIVAN, TRANSPORT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Radgröße | Radausführung | Hinweise |
|-------------|-------------------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| 7DB | e1*96/79*0067*.. | 50 - 85 | 195/70R15 | 6 J X 15 | 8845 | 1); 33) |
| | | 50 - 103 | 205/65R15 | | | |
| 7DB | e1*98/14*0067*.. | 50 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | 50 - 103 | 205/65R15 | | | |
| 7DW | e1*96/79*0066*.. | 50 - 103 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| 7DW | e1*98/14*0066*.. | 65 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| 7DWA | e1*98/14P0120*.. | 50 - 103 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |

§ 22 43737, Erweiterung 85

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**



ANLAGE: 8845
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020

Verkaufsbezeichnung: **VW T4 (ab 1996)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Radgröße | Radausführung | Hinweise |
|-------------|-------------------|----------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------|
| 70X02A | H325 | 50 - 85 | 195/70R15 | 6 J X 15 | 8845 | *); Lkw; Frontantrieb; 1); 33) |
| | | | 215/65R15 | | | |
| | | 50 - 103 | 205/65R15 | | | |
| 70X02B | H298 | 50 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | 50 - 103 | 215/65R15 | | | |
| 70X02BL | H304 | 50 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | 50 - 103 | 215/65R15 | | | |
| 70X02BN | H300 | 50 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | 50 - 103 | 215/65R15 | | | |
| 70X02C | H297 | 50 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | 50 - 103 | 215/65R15 | | | |
| 70X02D | H324 | 50 - 103 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | | 215/65R15 | | | |
| 70X12A | H326 | 57 - 81 | 215/65R15 | 6 J X 15 | 8845 | *); Lkw; Allradantrieb; 1); 33) |
| | | | 195/70R15 | | | |
| | | 57 - 85 | 205/65R15 | | | |
| 70X12B | H306 | 57 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | | 215/65R15 | | | |
| 70X12BL | H322 | 57 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | | 215/65R15 | | | |
| 70X12BN | H323 | 57 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | | 215/65R15 | | | |
| 70X12C | H299 | 57 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | | 215/65R15 | | | |
| 70X12D | H327 | 57 - 85 | 195/70R15 | | | |
| | | | 205/65R15 | | | |
| | | | 215/65R15 | | | |

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 8845

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 3 von 3

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 07.08.2014

§ 22 43737, Erweiterung 85