Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 J X 15	Einpreßtiefe (mm)	: 40
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: DACIA

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
SD	e2*2001/116*0314*..	54	185/65R15	6 J X 15	8932	*); Logan (Stufenheck); Sandero (Schrägheck); Logan MCV; ab e2*2001/116*0314*76; 1); 2); 33)
SD	e2*2001/116*0314*..	55 - 70	185/65R15 88			*); Logan MCV; ab e2*2001/116*0314*64; 1); 2); 33)
SD	e2*2001/116*0314*..	55 - 70	185/65R15 88			*); Logan (Stufenheck); Logan (Kombi); Sandero (Schrägheck); ab e2*2001/116*0314*58; 1); 2); 33)
SD	e2*2007/46*0030*..	54 - 66	185/65R15			*); Logan; Sandero (Schrägheck); ab e2*2007/46*0030*20; 1); 2); 33)

§ 22 43737, Erweiterung 85

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO, DUSTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
SR	e2*2001/116*0323*..	54 - 66	185/65R15	6 J X 15	8932	*); ab e2*2001/116*0323* 42; Logan; 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
   - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
   - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
   - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 29.07.2019

§ 22 43737, Erweiterung 85