

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9110

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 37

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: AUDI

Verkaufsbezeichnung: **AUDI 80**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
B 4	F889	52 - 128	195/65R15 205/60R15	6 J X 15	9110	1); 33)
B 4	F889/1	52 - 128	185/65R15 M+S 195/65R15 205/60R15			

Verkaufsbezeichnung: **AUDI 80, 90**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
89	e1*92/53*0002*..	66 - 128	185/65R15 M+S 195/65R15 205/60R15	6 J X 15	9110	1); 33)
89	e1*98/14*0002*..	66 - 128	185/65R15 195/65R15 205/60R15			
89	E251	82 - 83 83 - 125	205/50R15 185/65R15 M+S 205/60R15			*); Coupe; 1); 33)
89	E251/1	66 - 128	185/65R15 M+S 195/65R15 205/60R15			
89	E251/1	82 82 - 85 98 - 128	205/50R15 205/50R15 185/65R15 M+S 195/65R15 205/60R15			*); Cabrio; 1); 33)
89	E251/1					
89	E251/1					*); Coupe; 1); 33)
89	E251/1					
89	E251/1					*); Coupe; 1); 33)
89	E251/1					
89	E251/1					*); Coupe; 1); 33)
89	E251/1					
89	E251/1					*); Coupe; 1); 33)
89	E251/1					
89	E251/1					*); Coupe; 1); 33)
89	E251/1					

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9110

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 2 von 2

Verkaufsbezeichnung: **AUDI 80-, 90-QUATTRO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
89 Q	E399	98 - 125	185/65R15 M+S	6 J X 15	9110	*); Coupe; 1); 33)
		100 - 125	205/60R15			
89 Q	E399/1	98 - 128	185/65R15 M+S			
			195/65R15			
			205/60R15			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014