Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 J X 15	Einpreßtiefe (mm)	: 43
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **MERIVA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
GMIC	e50*2001/116*0002*..	66	185/60R15	6 J X 15	6435	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **MERIVA-A**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
X01Monocab	e1*2001/116*0215*..	51 - 77	185/60R15 88	6 J X 15	6435	1); 2); 33)
		64 - 77	185/60R15 84			
		92	185/60R15 88H			

Verkaufsbezeichnung: **TIGRA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
X-C/ROADSTER	e11*2001/116*0227*..	51 - 92	185/55R15-82H	6 J X 15	6435	1); 2); 33)

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
   - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
   - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
   - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

§ 22 43737, Erweiterung 85

Letzte Bearbeitung: 27.06.2014

§ 22 43737, Erweiterung 85