

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 9245**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 1 von 4

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 110/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| A-H         | e1*2001/116*0261*..  | 59 - 77  | 195/65R15 91  | 6 1/2 J X 15 | 9245          | 1); 2); 33) |
|             |                      | 59 - 92  | 185/65R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/60R15 88  |              |               |             |
|             |                      | 77 - 103 | 195/65R15 91H |              |               |             |
|             |                      | 92 - 103 | 185/65R15-88H |              |               |             |
| A-H         | e1*2007/46*0344*..   |          | 195/60R15-88H |              |               |             |
|             |                      | 66 - 81  | 185/65R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/60R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91  |              |               |             |
|             |                      | 85 - 103 | 185/65R15-88H |              |               |             |
| A-H/NB      | e1*2001/116*0454*..  |          | 195/60R15-88H |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91H |              |               |             |
| A-H/NB      | e1*2007/46*0340*..   | 66       | 195/65R15 91  |              |               |             |
|             |                      | 85 - 103 | 195/65R15 91H |              |               |             |
| A-H/NB      | e1*2007/46*0340*..   | 81       | 185/65R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 185/65R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15-91T |              |               |             |
| GMIH        | e50*2001/116*0007*.. | 81 - 103 | 195/65R15 91H |              |               |             |
|             |                      | 65 - 85  | 185/65R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/60R15     |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91  |              |               |             |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA GTC,CABRIO/TWIN TOP**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Radgröße     | Radausführung | Hinweise                               |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------|
| A-H/C       | e4*2001/116*0094*.. | 55 - 81  | 185/65R15 88  | 6 1/2 J X 15 | 9245          | *); nicht CABRIO/TWIN TOP; 1); 2); 33) |
|             |                     |          | 195/60R15 88  |              |               |                                        |
|             |                     |          | 195/65R15 91  |              |               |                                        |
|             |                     | 85 - 103 | 185/65R15-88H |              |               |                                        |
|             |                     |          | 195/60R15-88H |              |               |                                        |
|             |                     |          | 195/65R15 91H |              |               |                                        |

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 9245**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA STATION WAGON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| A-H/SW      | e1*2001/116*0293*..  | 55 - 85  | 185/65R15 88  | 6 1/2 J X 15 | 9245          | 1); 2); 33) |
|             |                      |          | 195/60R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91  |              |               |             |
|             |                      | 92 - 103 | 185/65R15-88H |              |               |             |
|             |                      |          | 195/60R15-88H |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91H |              |               |             |
| A-H/SW      | e1*2007/46*0341*..   | 66 - 81  | 185/65R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/60R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91  |              |               |             |
|             |                      | 85 - 103 | 185/65R15-88H |              |               |             |
|             |                      |          | 195/60R15-88H |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91H |              |               |             |
| GMIJ        | e50*2001/116*0008*.. | 65 - 66  | 185/65R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/60R15 88  |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91  |              |               |             |
|             |                      | 84 - 85  | 185/65R15-88H |              |               |             |
|             |                      |          | 195/60R15-88H |              |               |             |
|             |                      |          | 195/65R15 91H |              |               |             |

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA VAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen        | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|--------------------|---------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| A-H/VAN     | e1*2007/46*0576*.. | 66 - 81 | 195/65R15-91T | 6 1/2 J X 15 | 9245          | 1); 2); 33) |

Verkaufsbezeichnung: **MERIVA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen        | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| S-D/MONOCAB B | e4*2007/46*0165*.. | 55 - 74 | 195/65R15 91  | 6 1/2 J X 15 | 9245          | 1); 2); 33) |
|               |                    | 55 - 88 | 195/65R15 91H |              |               |             |

Verkaufsbezeichnung: **SIGNUM**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen           | Radgröße     | Radausführung | Hinweise                                                                |
|--------------------|---------------------|----------|------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| VECTRA/CAR, VECTRA | e1*2001/116*0214*.. | 74 - 114 | 195/65R15 91 M+S | 6 1/2 J X 15 | 9245          | *); auch unter<br>Typbezeichnung:: VECTRA; VECTRA (SIGNUM); 1); 2); 33) |
| Z-C/S              | e1*2001/116*0291*.. | 74 - 114 | 195/65R15 91 M+S |              |               |                                                                         |
| Z-C/S              | e1*2001/116*0291*.. | 74 - 114 | 195/65R15 91 M+S |              |               |                                                                         |

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 9245**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-C, VECTRA-C-CC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen            | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|-------------|
| VECTRA/LIM  | e1*98/14*0187*..    | 74 - 92   | 195/65R15 91H     | 6 1/2 J X 15 | 9245          | 1); 2); 33) |
|             |                     | 108 - 129 | 195/65R15-91Q M+S |              |               |             |
|             |                     | 110       | 195/65R15-91V     |              |               |             |
| Z-C         | e1*2001/116*0290*.. | 74 - 110  | 195/65R15 91H     |              |               |             |
|             |                     | 108 - 114 | 195/65R15 91 M+S  |              |               |             |
|             |                     | 110       | 195/65R15-91V     |              |               |             |

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-C-STATION WAGON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen           | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|---------------------|----------|------------------|--------------|---------------|-------------|
| VECTRA/SW   | e1*2001/116*0238*.. | 74 - 110 | 195/65R15 91H    | 6 1/2 J X 15 | 9245          | 1); 2); 33) |
|             |                     | 110      | 195/65R15-91V    |              |               |             |
|             |                     | 114      | 195/65R15 91 M+S |              |               |             |
| Z-C/SW      | e1*2001/116*0292*.. | 74 - 110 | 195/65R15 91H    |              |               |             |
|             |                     | 110      | 195/65R15-91V    |              |               |             |
|             |                     | 114      | 195/65R15 91 M+S |              |               |             |
| Z-C/SW      | e1*2001/116*0292*.. | 74 - 110 | 195/65R15 91H    |              |               |             |
|             |                     | 114      | 195/65R15 91 M+S |              |               |             |

Verkaufsbezeichnung: **ZAFIRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| A-H/Monocab | e1*2001/116*0325*..  | 77 - 81   | 195/65R15 91  | 6 1/2 J X 15 | 9245          | 1); 2); 33) |
|             |                      | 85 - 103  | 195/65R15 91H |              |               |             |
| A-H/Monocab | e1*2007/46*0497*..   | 85        | 195/65R15 91H |              |               |             |
|             |                      | 103       | 195/65R15 91H |              |               |             |
| GMIG        | e50*2001/116*0003*.. | 72 - 77   | 195/65R15 91  |              |               |             |
|             |                      | 101 - 103 | 195/65R15 91H |              |               |             |

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

## Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 9245**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 4 von 4

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 25.08.2016

§ 22 43737, Erweiterung 85