

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9400
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 1/2 J X 15	Einpreßtiefe (mm)	: 42
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 120/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9400
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 15-ZOLL
Stand: 19.03.2020



Verwendungsbereich: BMW AG

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
346C	e1*2001/116*0112*..	85	195/65R15 91H	6 1/2 J X 15	9400	1); 2); 33)
			205/60R15-91H			
		100 - 125	195/65R15-91V			
			205/60R15-91V			
346C	e1*98/14*0112*..	77 - 125	195/65R15			
			205/60R15			
346K	e1*2001/116*0167*..	85	195/65R15 91H			
			205/60R15-91H			
		100 - 105	195/65R15-91V			
			205/60R15-91V			
346K	e1*98/14*0167*..	85 - 105	195/65R15			
			205/60R15			
346L	e1*97/27*0097*..	77 - 125	195/65R15			
			205/60R15			
346L	e1*98/14*0097*..	77 - 125	195/65R15			*); Limousine; ab Nachtrag e1*98/14*0097*09; nicht Diesel ab 93kW; 1); 2); 33)
			205/60R15			
346L	e1*98/14*0097*..	77 - 125	195/65R15			*); Limousine; bis Nachtrag e1*98/14*0097*08; nicht Diesel 120kW; 1); 2); 33)
			205/60R15			
346L	e1*98/14*0097*..	77 - 105	195/65R15			*); Touring; ab Nachtrag e1*98/14*0097*09; nicht Diesel 93/97 kW; 1); 2); 33)
			205/60R15			
346L	e1*98/14*0097*..	77 - 125	195/65R15			*); Touring; bis Nachtrag e1*98/14*0097*08; nicht Diesel 120kW; 1); 2); 33)
			205/60R15			
346R	e1*2001/116*0146*..	100 - 110	195/65R15 91H			1); 2); 33)
			205/60R15-91H			

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
346R	e1*98/14*0146*..	100 - 105	195/65R15	6 1/2 J X 15	9400	1); 2); 33)
			205/60R15			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9400

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 3 von 3

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014

§ 22 43737, Erweiterung 85