

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9560

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 43

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: VOLVO

Verkaufsbezeichnung: **S90 / V90, 940**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
9	e4*95/54*0006*..	125 - 150	195/65R15 205/55R15 205/65R15	6 1/2 J X 15	9560	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S60**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
H	e9*2001/116*0044*..	103	195/65R15 195/65R15 M+S	6 1/2 J X 15	9560	1); 2); 33)
H	e9*98/14*0044*..	103	195/65R15			
R	e9*2001/116*0036*..	93 - 125	195/65R15 195/65R15 M+S			
R	e9*98/14*0036*..	96 - 125	195/65R15			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S70 / V70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
G	e9*97/27*0029*..	103 - 106	185/65R15 M+S 195/60R15 205/55R15	6 1/2 J X 15	9560	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S70 / V70 / V80**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L	e9*93/81*0002*..	93 - 176 103 - 176 142 - 166	195/60R15 205/55R15 185/65R15 M+S 195/65R15 195/65R15 88 M+S	6 1/2 J X 15	9560	*) ; ab e9*93/81*0002*05; 1); 2); 33)

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 9560

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S80**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
K	e9*2001/116*0043*..	103	205/65R15	6 1/2 J X 15	9560	1); 2); 33)
			205/65R15 M+S			
K	e9*98/14*0043*..	103	205/65R15			
			205/65R15			
KV	e1*KS*0007*..	103	205/65R15			
T	e9*2001/116*0028*..	96 - 103	205/65R15-94H			
		96 - 125	205/65R15 90 M+S			
		103 - 125	205/65R15-94V			
T	e9*96/79*0028*..	103 - 125	205/65R15			
			205/65R15 M+S			
T	e9*98/14*0028*..	96 - 125	205/65R15			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO V70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J	e4*2001/116*0061*..	103	195/65R15 90 M+S	6 1/2 J X 15	9560	1); 2); 33)
			195/65R15-90V			
J	e4*98/14*0061*..	103	195/65R15			
			195/65R15			
S	e4*2001/116*0040*..	85 - 125	195/65R15			
			195/65R15 M+S			
S	e4*98/14*0040*..	96 - 125	195/65R15			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO 850**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L	e9*93/81*0002*..	93 - 142	185/65R15	6 1/2 J X 15	9560	*); nur bis e9*93/81*0002*04; 1); 2); 33)
		93 - 166	195/60R15			
		93 - 184	205/55R15			
		142	195/65R15			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 9560

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 3 von 3

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014