

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 6505

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 48
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: HYUNDAI

Verkaufsbezeichnung: **VENGA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
YN	e4*2007/46*0130*..	55 - 94	195/65R15 91H	6 J X 15	6505	1); 33)
YN	e4*2007/46*0131*..	55 - 94	195/65R15 91H			
YNS	e4*2007/46*0261*..	55 - 94	195/65R15 91H			
YNS	e4*2007/46*0262*..	55 - 94	195/65R15 91H			

Verwendungsbereich: KIA MOTORS

Verkaufsbezeichnung: **VENGA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
YN	e4*2007/46*0130*..	55 - 94	195/65R15 91H	6 J X 15	6505	1); 33)
YN	e4*2007/46*0131*..	55 - 94	195/65R15 91H			
YNS	e4*2007/46*0261*..	55 - 94	195/65R15 91H			
YNS	e4*2007/46*0262*..	55 - 94	195/65R15 91H			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014